

山东供应生产100L不锈钢捏合机，电加热捏合机，硅橡胶捏合机

产品名称	山东供应生产100L不锈钢捏合机，电加热捏合机，硅橡胶捏合机
公司名称	莱州新富盛化工机械厂
价格	面议
规格参数	应用领域: 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	山东省烟台莱州沙河镇西孙哥庄
联系电话	0535-2358622 15726452082

产品详情

莱州新富盛化机，经过多年潜心研究，设计制造了捏合机多个系列，多种规格，适合于各种高中低粘度物料的机型，该机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。该机采用双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

主要技术参数

规格	5l	10l	100l	300l	500l	1000l	1500l	2000l	3000l	
有效容积l	5	10	100	300	500	1000	1500	2000	3000	
投料量l	3.5	7	70	210	350	700	1100	1400	2100	
主电机功率kw	1.1-1.5	4-7.5	7.5-18.5	15-30	18.5-45	22-55	37-75	45-110		
螺杆电机功率kw	无		3-4	3-4	4-5.5	5.5-7.5	7.5-11	11-15		
出料方式	高温型	手动翻缸	液压翻缸							
	其它型	手动翻缸	液压翻缸	液压翻缸、螺杆出料、下出料						
		下出料	下出料							
拌浆转速r/min	33/23		35/22	37/21	35/25	30/16				
加热方式	高温型	无		电						
	其它型	电、蒸汽								
电加热功率kw	高温	6-10	8-10	12-15	30-35	35-45	60-80	90-110	110-140	160-190
	其它	1.8	1.8	4.2	12	18	24	36	36-54	54-72
蒸汽压力mpa	0.3									
真空型真空度	-0.090mpa									

压力型压力mpa		0.45			0.35						
外型 尺寸 mm	普通	长	1100	1100	1600	2150	2550	2750	3030	3060	
		宽	410	410	610	850	1000	1200	1850	2250	
		高	510	510	1360	1300	1550	1800	1850	2070	
	真空	长	1100	1100	1600	2150	2550	2750	3030	3100	
		宽	1000	1000	610	1250	1320	1600	2150	2350	
		高	520	520	1360	1400	1550	1800	1850	2070	
重量kg		210	250	1100	2000	2800	4200	5200	6400	9000	
		~300	~340	~1250	~2200	~3000	~4500	~5500	~6800	~9500	
表中参数仅供参考，根据客户要求可设计（各种容积、转速及特殊要求）专用机型											

本产品的应用领域是塑料橡胶，适用物料是高粘度密封胶，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是新富盛，型号是NH----100L，电机功率是7.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1600X800X1600（mm），整机重量是1200（Kg），装料容量范围是0----100（L），拌浆转速是35,22（r/min），夹套力压力 是按要求（MPa），拌缸内真空度 是按要求（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，是否提供加工定制是是