

定做常压或正压反应设备,低温高温反应设备,微波反应设备

产品名称	定做常压或正压反应设备,低温高温反应设备,微波反应设备
公司名称	广州万程微波设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:微波反应设备, 品牌:万程微波
公司地址	广东省广州市白云区太和镇永兴村榕树塘20号
联系电话	020-87476099 13434186900

产品详情

微波（萃取）反应设备

用途与特点：

主要用于化工、医药、石油、染料、生化、食品等工业生产过程中的化学反应和加热冷却，液体萃取，气体吸收等物理变化过程。

内置搅拌桨的型式有锚式、锚框式、涡轮推进式、螺杆螺带式等加热形式。

与物料接触部位均采用304#或316#不锈钢耐酸碱板制成，确保原料的化学性能及反应釜体的使用寿命。

微波萃取反应的特点有：

a. 反应速度快，

b. 节能高效，

c. 反应时间短，

d. 物料反应均匀，产品质量好，

e. 便于控制，工艺先进等特点，

安全卫生、环保，无“三废”产生。

型号	有效容积（内胆尺寸）	材质	
----	------------	----	--

cnwb-3x	5-10 l	304#或316#
cnwb-4.5x	15l (240*360mm)	304#或316#
cnwb-7.5x	50l(350*600mm)	304#或316#
cnwb-10x	100l(450*700mm)	304#或316#
cnwb-15x	150l(500*800mm)	304#或316#
cnwb-20x	300l(620*1000mm)	304#或316#
cnwb-30x	500l(800*1100mm)	304#或316#
cnwb-50x	1000l(940*1500mm)	304#或316#
cnwb-75x	2000l(1250*1800mm)	304#或316#

本产品的加工定制是是，种类是微波反应设备，，品牌是万程微波，型号是CNWB系列，容积是5-2000（L），电热功率是5-100（Kw），内锅尺寸是100-2000（mm），外径尺寸是200-3000（mm），电机功率是0.5-10（kw），搅拌转速是8-30（转/分），重量是200-3000（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封