

不锈钢高压泵 售后咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案

产品名称	不锈钢高压泵 售后咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案
公司名称	泊头市鸿海泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:不锈钢齿轮泵（高压泵） 材质:不锈钢
公司地址	河北省泊头市岔道口街
联系电话	86-03178296494 18233693143

产品详情

2cy系列不锈钢齿轮泵（高压泵）详细介绍

用途 2cy系列圆弧泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cst)，温度在300 以下的具有润滑性的油料。不锈钢齿轮泵，可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。配用铜齿轮可输送低内点液体，如汽油、苯等。本系列泵除配置普通电机外，还可根据用户需要配置同规格的防爆电机。

适用范围

在输油系统中可用作传输、增压泵；
在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；
在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。 **结构特点**

本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。 泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。 泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

大流量齿轮油泵，齿轮泵，卸油泵，输油泵，原油泵，船用齿轮泵等。

流量：1.1m³/h-600m³/h压力：0.28mpa--2.5mp。

主要用于油田、油库、港口、码头、船舶等大流量输油，卸油！

性能参数表

型号	流量q			转速nr/ min	排出压力pm 型号	必需汽蚀 余量)rm	效率 %	电动机	
	m ³ /h	l/min	功率kw						
2cy-1.08 /2.5	1.08	18	1420	2.5	9.5	58	2.2	y100l1-4	
2cy-2.1/ 2.5	2.1	35	1420	2.5	9.5	58	3	y100l2-4	
2cy-3/2. 5	3	50	1440	2.5	9.5	59	4		

本文源于<http://www.hebeiyoubeng.com>

本产品的品牌是鸿海，型号是不锈钢齿轮泵（高压泵），材质是不锈钢，原理是齿轮泵，用途是管道泵，性能是不阻塞，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，流量是1.08（m³/h），转速是1425，排出压力是2.5（Mpa），效率是52（%），必需汽蚀余量是9.5（m），适用范围是主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，规格是不锈钢齿轮泵（高压泵）