

## , 质量保证供应W-600L,W-900L,W系列水力喷射器

产品名称	, 质量保证供应W-600L,W-900L,W系列水力喷射器
公司名称	永嘉永信泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:W-600L 压力:0.45 ( Mpa )
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	86-057767366361 13656526161

## 产品详情

### W系列水力喷射器--产品简介

水力喷射器是一种具有抽真空、冷凝、排水等三种有效能的机械装置。它是利用一定压力的水流通过对称均布成一定倾斜的喷出。聚合在一个焦点上,由于喷射水流速度很高,于是周围形成负压使器室内产生真空,另外由于二次蒸气冷凝成水,少量未被冷凝的蒸气由与不凝结的气体亦由于与高速喷射的水互相摩擦,混合与挤压,通过扩压管被排除,使器室内形成更高的真空。但目前生产水利喷射器的制造厂较小,品种亦不齐全,为此,我们近年来不断改进设计,采用多喷咀与气环(导向盘)等结构,以及用多级泵进水,低位安装,吸需安装高度4.5米,完善与提高了其工作性能,具有一定的先进性,是真空冷凝设备的一种革新。

### W系列水力喷射器--产品特点

水力喷射器整个装置结构紧凑精密,强度变较高,用于真空蒸发系统中,由于能把冷凝器的冷凝作用与真空泵的抽气作用合并在一个设备中同时完成,大大地简化了工艺流程,比之原来用真空泵与旧式冷凝器的装置,可以节省去真空泵、冷凝器,分水器等设备,并且还有下列优点: 1、水力喷射器体积小、重量轻、结构紧凑。而效能双比较高,耗电量低于真空泵系统,投资者。 2、操作简单维修方便,不用专职人员管理,由于无机械传动部份,所以噪声低,不需消耗润滑油。 3、可以室外低位安装,占地面积少,可以节省厂房建筑面积与安装费用。

### W系列水力喷射器--产品用途

水力喷射器应用极为广泛，主要用于真空与蒸发系统，进行真空抽水、真空蒸发、真空过滤、真空结晶、干燥、脱臭等工艺，是制粮、制药、化工、食品、制盐、味精、牛奶、发酵以及一些轻工、国防部门广泛需求的设备。

### W系列水力喷射器--结构说明

水力喷射器由器体、器盖、喷咀、喷咀座板、导向盘、扩压管及单向阀等部件组成，喷咀用不锈钢制造，喷咀座板由优质钢加工，其余零件则系铸铁铸造。喷咀采用多喷咀的结构形式，以便得到较大的水---汽接触面积，有利于热交换的进行，获得较好的真空效果。喷咀座板加工精密，精度较高，以便喷射水流准确地聚集在同一的焦点。导向盘用于减慢蒸汽（或空气）的流速，使蒸气均匀地导入器室以免喷射水流偏斜，降低抽射效能。

### W系列水力喷射器--主要技术参数

型号规格	蒸发量	真空度	扬程	流量	配套多级水泵型号
	l/h	mpa	m	m <sup>3</sup> /h	
w-100l	100	0.097(680-720)	45	18	50d8 × 5
w-200l	200	0.097(680-720)	45	18	50d8 × 5
w-300l	300	0.097(680-720)	45	18	50d8 × 5
w-400l	400	0.097(680-720)	45	18	50d8 × 6
w-500l	500	0.097(680-720)	45	32	80d12 × 4
w-600l	600	0.097(680-720)	45	32	80d12 × 4
w-700l	700	0.097(680-720)	45	32	80d12 × 4
w-800l	800	0.097(680-720)	50	32	80d12 × 5
w-900l	900	0.097(680-720)	50	32	80d12 × 5
w-1000l	1000	0.097(680-720)	50	32	80d12 × 5
w-1200l	1200	0.097(680-650)	50	32	80d12 × 6
w-1500l	1500	0.097(680-650)	50	108	125d25 × 2(4ba12)
w-1800l	1800	0.097(680-650)	50	108	125d25 × 2
w-2000l	2000	0.097(680-650)	50	108	125d25 × 3
w-3000l	3000	0.097(680-650)	50	108	125d25 × 4(150d30 × 2)

备注:以上各种中型号,安装高度>4.5m,器体水压试验0.6mpa无泄漏.

本产品的品牌是永信，型号是W-600L，压力是0.45（Mpa），材质是铸铁，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是不阻塞，用途是流程泵，原理是水锤泵，流量是32（m<sup>3</sup>/h），扬程是45（m），是否提供加工定制是是