

YH YHF 橡套焊把线

产品名称	YH YHF 橡套焊把线
公司名称	河北东港线缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东港 型号:YHYHFH01N2-DH01N2-E
公司地址	河间市行别营乡东张村
联系电话	0317-3893838 13501998434

产品详情

yh yhf 橡套焊把线

电焊机及电焊机电缆（焊把线），用于交直流电焊机、气保焊机、氩弧焊机等各种焊机输出、接地专用线。

焊把线是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆，额定电压交流不超过200v和脉动直流峰值400v。结构为单线芯，采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包或耐高温绝缘层，最外层采用橡皮制成护套做为保护层。

1. 使用要求

（1）电焊机电缆（焊把线）是在低电压（最高电压为200v）大电流的条件下工作，要求具有一定的耐热性。（2）电缆长期允许工作温度不应超过65 。

（3）电缆频繁地移动，扭绕和施放，要求柔软，弯曲性能好。

（4）在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦，故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能良好。

（5）使用环境条件复杂，如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等，要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。

（6）有时会碰到热焊件，要求耐热变形性好。

（7）经常移动，要求外径小，重量轻。

2. 型号及名称：

型号	名称
yh	天然胶护套电焊机电缆

yh	氯丁橡胶或相当合成胶弹性体护套电焊机电缆					
型号	标称截面(mm ²)	导体结构(mm)	外径(mm)	标称截面(mm ²)	导体结构(mm)	外径(mm)
yh.yhf	10	322/0.20	8.6	35	1121/0.20	13.1
	16	513/0.20	10.1	50	1596/0.20	15.5
	25	798/0.20	12.1	70	2220/0.20	17.7

3、执行标准：gb5013.6----1997

4、用途：用于额定电压交流不超过200v和直流400电焊机二次侧接电焊钳用。

5、主要性能：

电缆的长期允许工作温度不超过65 。

电缆经受交流50hz(6000v)的火花试验:yhf型具有较好的耐油耐日光老化性能。

6. 标称截面 (mm²) 导体结构根数/直径 (mm) 平均外径上限 (mm) 参考重量(kg/km)

10 322
/0.20 9.7
135.0

16 513
/0.20 11.5
206.0

25 798
/0.20 13.0
300.0

35 1121/0
.20 14.5
404.0

50 1596/0

.20 17.0
561.5

70 2214/0
.20 19.5
770.5

95 2997/0
.20 22.0
1013.0

7. 电缆结构及认证

线芯材质:铜 或 铜包铝 (根据客户要求)

护套材质 : 天然橡胶 或 pvc (根据客户要求)

额定电压 : 200v

产品认证 : ce ccc rohs iso9001

公司可根据可以需求订做4平方, 6平方, 10平方, 16平方,25平方,35平方,50平方, 70平方, 95平方, 120平方, 150平方, 185平方, 等以上规格的焊把线, 电焊机电缆。 可根据客户要求定做 加工.价格从优!

【注意事项】

因市场原材料价格浮动, 造成产品价格变动, 请在下订单前来电与我公司确认产品实时价格。

本产品的加工定制是是, 品牌是东港, 型号是YHYHFH01N2-DH01N2-E, 线芯材质是紫铜线, 芯数是1, 护套材质是橡胶, 电线最大外径是5-70 (mm), 护套厚度是1-8 (mm), 标称截面是4-600 (mm²), 产品认证是CCCCEISO9001ROHS