

# 低压铠装电缆 上海畅宇 上海地区 免费送货

产品名称	低压铠装电缆 上海畅宇 上海地区 免费送货
公司名称	上海畅宇线缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌：起帆: 芯数：铜芯电缆单芯1芯2芯3芯4芯5芯3+1芯3+2芯4+1芯多股电缆线耐火电线电缆:护套材质：聚氯乙烯/聚乙烯/PVC/XLPEPVC塑料电缆环保型 电线电缆分支电缆铠装电缆交联电力电缆 电线最大外径：国标（mm）:绝缘厚度：国标（mm）
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢13楼-089
联系电话	13917760509

## 产品详情

### 产品图片

### 产品用途

适用于固定敷设在交流50hz，额定电压35kv及以下的输配电线路上作输送电 能用。

### 使用特性

电缆导体的最高额定温度为90 。 短路时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体的最高温度不超250 。

敷设电缆时的环境温度应不低于0 ，其最小弯曲半径为：单芯电缆 $r = 20 (d+d) \pm 0.5\%,mm$ ；多芯电缆 $r = 15 (d+d) \pm 0.5\%,mm$ ；式中：d----电缆的实际外径，mm；d----电 缆导体的实际外径，mm。

### 电缆型号

型号	名称	主要用途
铜芯	铝芯	

yjv	yjlv	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	敷设于室内，隧道、电 松散土壤中，电缆能
yjv 22	yjlv 22	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	适用于室内、隧道、电 缆能承受机械外力作用
yjv 32	yjlv 32	交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电 缆	适用于高落差区，电缆 拉力

### 结构简图

单芯无铠装电缆型号：yjv、yjlv	三芯钢带铠装电缆型号：yjv22 yjl v22
	1、导体2、导体屏蔽3、交联聚乙烯绝缘 、填充7、隔离套（内护层）8、钢带铠装
三芯我铠装电缆型号：yjv、yjlv	

### 交货要求

电缆交货长度不小于100米，计量误差为±0.5%,mm。根据双方协议，允许以任何长度的电缆交货。重量不  
成圈包装。8、储运须知： 电缆应避免在露天存放，电缆盘不许平放。 运输中严禁从高处扔下电缆盘，严禁  
机械损伤电缆。 吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上电缆盘必须放稳，并适当固

### 主要产品

3.6/6kv-26/35kv交联聚氯乙烯电力电缆、0.6/1kv交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆  
、10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、矿用橡套软电缆、  
通用橡套电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、绝缘导线、护套电线电缆、电  
线电缆线缆、电线电力电缆、屏蔽线、监控线、视频线、信号线、铜芯电缆线、铝芯电缆线、铜芯电力电  
缆、铜芯电线电缆、铝芯电力电缆、铝芯电线电缆、电力低压电缆、电气设备用电线电缆、电焊线。

绝缘导线：bv bvr rv blv

阻燃耐火绝缘导线：zrbv zabv zbbv zcbv zdbv zrbvr zrrv

护套线：rvv护套线 rvvp屏蔽护套线

交联电力电缆：vv、vv22、yjv、yjv22、vlv.vlv22、yjlv、yjlv22

阻燃电力电缆：zrvv、zrvv22、zryjv、zryjv22、zryjlv、zryjlv22

耐火电力电缆：nhvv、nhvv22、nhyjv、nhyjv22

低烟无卤系列：wdzb-yjy、wdzb-yjy22、wdzb-vv、wdzb-vv22、wdzb-yjly、wdzb-yjly22

橡套电缆：yz yc yh ycw yzw yq yqw



???13917760509@163.co m

???www.shcyxl.cn

友情提示：我们所有库存电缆会根据原料价格随时调整，对所发布电缆价格没有及时更新深表歉意！实际价格以电话咨询为准！

上海本地免运费

外地满5000元包物流费

需要到物流仓库自提

本产品的品牌：起帆是型号：YJVVV，芯数：铜芯电缆单芯1芯2芯3芯4芯5芯3+1芯3+2芯4+1芯多股电缆  
线耐火电线电缆是护套材质：聚氯乙烯/聚乙烯/PVC/XLPEPVC塑料电缆环保型电线电缆分支电缆铠装电  
缆交联电力电缆，电线最大外径：国标（mm）是绝缘厚度：国标（mm），标称截面：1-300（mm<sup>2</sup>）是  
用途：建筑工业电器电力配电工程电力电缆,电力传输工程电线电缆,机电水电安装工程电缆，电力输送电  
缆，，线芯材质：铝合金线是产品认证：ISO9001-2000，电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）  
是绝缘材料：塑料绝缘电力电缆