

低压型接地线4*1+12m 25mm²透明软铜线

产品名称	低压型接地线4*1+12m 25mm ² 透明软铜线
公司名称	石家庄百鼎电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JDX 芯数:多芯
公司地址	河北省石家庄市石家庄新华区
联系电话	0311-80776691 13731196257

产品详情

专注行业20年

5年免费维修 可上门安装

温馨提醒：

产品属性图片价格仅供参考详情请来电或旺旺咨询

铜接地卡/铜接地线夹/铜质地钉是电力短路接地线中的优质配件铜质接地线配件是按照能源部sd332-89技术标准，结合广大电力工作者对接地线的改进要求，由百鼎电气科研人员及电力系统工程技术人員共同开发的一种新型产品。具有耐磨性高、电阻小、使用方便等特点。做到与接地线材质统一的材质，做到无过度，低阻值的高品质接地端电力操作人员应按照电业《安全工作规程》规定的程序进行操作，先连接接地线夹，后接短路线夹；拆除接地线时，必须按程序先拆短路线夹，后拆接地端线夹。严格按照电业《安全工作规程》规定的程序进行接地线操作,以确保人身安全

我公司软铜线均按照国家标准sd332-89制作。

对地电阻如下：

接线鼻之间测量直流电阻，

对于25mm²，35mm²，50mm²，70mm²，95mm²，120mm²的各种截面，

平均每米的电阻值应分别小于0.79mΩ，0.56mΩ，0.40mΩ，0.28mΩ，0.21mΩ，0.16mΩ。

操作棒的工频耐压试验，10kv，35kv，63kv，110kv，220kv接地棒分别要通过在45kv，95kv，175kv，220kv，440kv打耐压，保持一分钟不击穿。而330kv，500kv接地棒要分别在380kv，580kv上打耐压，保持五分钟不击穿。周期不超过5年。

本产品的品牌是百鼎，型号是JDX，芯数是多芯，护套材质是pvc，标称截面是25（mm²），用途是短路接地，线芯材质是紫铜线，产品认证是ISO9002，电压等级是中、低压电力电缆（35千伏及以下），绝缘材料是塑料绝缘电力电缆