软电缆 BVR电线0.75mm ² 开关柜专用 环保

产品名称	软电缆 BVR电线0.75mm ² 开关柜专用 环保
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	.00/件
规格参数	品牌:科邦特种电缆 型号:BVR-0.75
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

产品说明：

导体：2.5-70mm裸铜绞线

绝缘体：pvc/c

额定电压：450v/750v工频耐压试验：2500v温度范围：-15～+70℃导体：裸铜丝编织屏蔽层：无。产品应用：用于一般电子、电器电源连接

参考标准：jb/t8734-1998 gb/t3956-1997

铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆bvr

.

导体					绝缘	*大导体直流电阻(ω/km. 20 °)	*小绝缘电阻 ω/km. 70 °
标称截面(mm²)	构造(no/mm)	外径(mm)	厚度(mm)	外径(mm)			
2.5	19/0.41	2.05	0.8	2.65	7.41	0.011	2.500
4	19/0.52	2.6	0.8	4.20	4.61	0.009	2.500
6	19/0.64	3.2	0.8	4.80	3.08	0.0084	2.500
10	49/0.52	4.38	1.0	6.38	1.83	0.0072	2.500
16	49/0.64	5.38	1.0	7.38	1.15	0.0062	2.500
25	98/0.58	7.4	1.2	9.80	0.727	0.0058	2.500

35	133/0.58	8.6	1.2	11	0.524	0.0052	2.500
50	133/0.68	10.2	1.4	13	0.387	0.0051	2.500
70	189/0.68	12.55	1.4	13.73	0.268	0.0045	2.500

全部电线我们遵循以下生产销售发货准则：

1.生产时间：银行款到日起有现货*快当天发货，*慢第4天发货。需要定做的10芯以下*慢6天，10芯以上*慢8天

2.所用材料:铜丝均采用无氧铜丝，该无氧铜丝采用智力codelco公司进口高纯阴极铜为原料。铜丝按国家gb/t 3953-2009标准生产，导体电阻符合国家gb/t
3956-2008标准要求；塑料绝缘为70°Cpvc，长期使用温度为-15～70°C，颜色可以根据您的要求定做.

3.销售起定量：有现货的，无起定量要求。没现货的，需要定做的均按2000米起定。

5.发货准则:运费有买方自己负责.到货时间江浙沪一般为3天.如果您急需货物,我们可以发快递,江浙沪0.8元/公斤收取,可以保证隔天下午到货.

6.退货原则:①铜丝直径、导体电阻达不到合同里所约定的规格(误差参照国家gb/t 3953-2009、gb/t 3956-2008标准);②外径达不到合同里所约定的规格③米数达不到合同里约定的长度,经测量我公司可以退回或补齐缺少部分(误差0.5米)

7.证书方面:我们可以提供ul、ccc、sgs报告，委托测试报告。

我们的宗旨是:网络销售追求的是量大，量大必然价低，价低并不代表我们的产品质量差，我们的产品都是在保证质量的前提下，尽量放低利润给客户，我们追求的是低利润和快速资金回笼.希望您是我们下一个合作的客户.

本产品的加工定制是是，，型号是BVR-0.75，线芯材质是裸铜线，护套材质是PVC，产品认证是CCC，标称截面是0.75，芯数是7