

扁电缆 YFFB 12*1.5 100米起订

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 扁电缆 YFFB 12*1.5 100米起订 |
| 公司名称 | 上海上力特种电缆有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:YFFB12*1.5 品牌:SPC上力缆 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇洪运路28号 |
| 联系电话 | 021-57137571 18017755998 |

产品详情

yffb行车扁电缆 spcflat-opvc-yy行车扁电缆

电缆名称：

yffb行车扁电缆 spcflat-opvc-yy行车电缆 yffb扁电缆 yffb扁平电缆 yffb电缆 yffb行车专用扁电缆 yffb带钢丝扁电缆 yffb钢丝加强扁电缆 行车移动扁电缆 行车用扁平电缆 丁腈护套行车扁电缆 行车专用扁电缆 丁腈复合物行车扁电缆 耐低温行车扁电缆 天车扁电缆 升降机扁电缆 行车专用扁平电缆 扁电缆 扁平电缆

电缆应用：

起重机、桥架式行车、梁式行车、单梁桥式行车、双梁桥式行车、桥式行车、梁桥式行车、冶金专用桥式行车、全门式行车、半门式行车、臂架型行车、悬臂行车、立柱式行车、壁挂式行车、平衡行车、塔式行车、门座行车、流动式起重机龙门行车、缆索行车、运载桥、有轨式行车、龙门吊机、港口重型吊机

行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备

自承式井道、倾斜式货架、现代化仓储设备及自动生产流水线

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合vde 0295及iec 60288第5类导体

绝缘：特殊pvc混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

spcflat-opvc-jz-yy黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

spcflat-opvc-jb-yy彩色芯线、带黄绿双色线

spcflat-opvc-oz-yy黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

spcflat-opvc-ob-yy彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

护套：特殊pvc混合料

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

耐油、耐磨、耐寒、抗紫外线性能极佳

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

阻燃性：阻燃自熄符合iec 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：450/750v 0.6/1kv

测试电缆：2500v 3500v

导体电阻20℃：根据vde 0295及iec 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 mΩ/km (20℃)

最小弯曲半径：固定安装 8 x d (电缆外径)

移动安装 10 x d (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 40 ~ +70

移动安装 - 30 ~ +70

| 电缆名称 | 电缆型号 | 额定电压 | 芯数 | 导体结构 |
|-------|-----------------|-----------|--------|--------|
| 行车扁电缆 | yffb | 450/750v | 1 ~ 37 | 多股绞合导体 |
| 行车扁电缆 | spcflat-opvc-yy | 600/1000v | 1 ~ 37 | 多股绞合导体 |

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

本产品的加工定制是是，型号是YFFB12*1.5，品牌是SPC上力缆，芯数是12，护套材质是特殊耐寒料-40度，材料形状是扁线，拉伸强度是15，电线最大外径是46（mm），绝缘厚度是0.7（mm），产品认证是QB