

日本艾固 数显推拉力计 HF-20 200/0.1N ALGOL 推拉力计 苏州

产品名称	日本艾固 数显推拉力计 HF-20 200/0.1N ALGOL 推拉力计 苏州
公司名称	昆山蕴科机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	测力类型: 品牌:ALGOL/艾固 型号:HF-20
公司地址	柏庐中路401号6D-12室
联系电话	86-0512-87882936 18913215880

产品详情

拉压力计：各式各样产品之基本荷重测试项目，荷重高低直接影响生活上品质的要求，不论在各式各样的产品测试（如：开关测试、插组件测试、破坏测试、剥离测试、耐压测试等）都可应用此轻易来完成。我们累积了数十年专业仪器的产品开发经验，共历经十年来大陆及国际领域的销售经验。在业界上，不论是机械式拉压力计还是电子式拉压力计，algot品牌皆有大幅度市场占有率，尤其是业界客户的认定及采用，期许我们更向达成质量生活化的目标迈进。

电子式拉力计型号：hf-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100hf系列数位电子式拉压力计是一款体型轻巧，操作简单，易于携带，且精度高之多用途品管试验用拉压力计。不仅是做简单的荷重测试而已，在各式各样的产品测试（如：开关测试、连接器测试、破坏测试等）中，还可当做专用机使用。而且测试结果的资料值，祇要透过centronics界面，即可直接将所有资料值统计、分析处理，打印于个人计算机用的打印机上，不须另外购买列表机，从而降低了成本，提高了效率。

机台功能 统计处理、检查表格式的打印利用现有个人计算机所用的列表机透用centronic界面（选购配备）即可自动计算出标准偏差值、工程能力指数，并制成检查表格式打印出来。

比较功能设定上下限的公差值，可执行go、ng的判定。

记忆功能能够记忆256次（512个）测试资料，并可输出信号（有自动记忆功能）。

多功能标准峰值、插拔测试、插拔的压力峰值、插拔的拉力峰值、抓取接点信号值、设定列表机种类、设定区域的n值等多种机能均可轻易设定。

高精度高分辨率具有精度： $\pm 0.2\%f.s.$ 、重复精度： $\pm 0.1\%f.s.$ 的高精度，并且实现在10kgf的全刻度，最小读值为0.1gf的1/10000分辨率。

抓取峰值功能一次的操作，可同时测出压力、拉力（插入、拔出）的峰值。自动电源切断功能为了省电及保护本机，具有可设定01~99分的电源自动切断功能。

多种信号输出功能可输出centronics、rs-232c、类比、digimatic、接点、比较器等信号。

测试稳定功能安装于试验机台上使用，测试值稳定，再现度高，使质量更有保障（备有各种手动和自动试验机台供选择）。

多力度测试功能可测试力度有：拉力、压力、插拔力、裂开力、弯曲力、剥离力、延伸力、硬度、拉开力、拉力强度、破断力、开关接点。

适用产品 弹簧、电话、计算机、遥控器、连接器； 玻璃、碳、陶瓷、塑胶等新材料； 薄板、圆棒、木材、胶带、pcb、黏着胶带、橡胶新材料； 药丸、水果、口红； 易拉罐、端子、电线、铜钱、开关等。

机台规格

型号model	最大荷重max.load				最小读值min.resolution			
	n	kgf	gf	lbf	n	kgf	gf	lbf
hf-1	10.000	1.000	1000.0	2.204	0.001	0.001	0.1	0.001
hf-2	20.00	2.000	2000	4.408	0.01	0.001	1	0.001
hf-5	50.00	5.000	5000	11.02	0.01	0.001	1	0.01
hf-10	100.00	10.000	10000	22.04	0.01	0.001	1	0.01
hf-20	200.0	20.00	44.08	0.1	0.01	0.01
hf-50	500.0	50.00	110.2	0.1	0.01	0.1
hf-100	1000.0	100.00	220.4	0.1	0.01	0.1

*hf-1, hf-10及hf-100三种规格之显示值超过9999时，其千位数字会变成1 0交互显示，表示其显示值为10000。

荷重单位：n,kgf,(gf),lbf切换式 测试精度： $\pm 0.2\%f.s.$ 以下 再现精度： $\pm 0.1\%f.s.$ 以下 应答速度：10-320hz.6段式 显示幕：4位数液晶显示屏(模块化lcd) 计测方式：最大值.瞬间值

取样速度：640回/秒 容许荷重：150%(在105%时有蜂鸣声警告) a/d变换：16 bit逐次变换方式 输出信号：类比输出 $\pm 2v.f.s.$ digimati

c输出（三丰公司） centronics输出（选购）

比较信号输出（选购）

rs-232c输出（选购） 连续使用时间：约10小时（满充电

时，使用温度25） 充电时间：约6小时 使用温度：0~+40 电源：镍镉充电电池、ac整流器充电兼用(100v, 115v, 220v)，请指定使用之电源和电压 机体重量：约500g 外型尺寸：230x65

x35mm 标准附属品：测试配件、ac整流器、信号输出线、信号输出连接器、专用收藏盒。

本产品的测力类型是拉力计，品牌是ALGOL/艾固，型号是HF-20，类型是数显，测量范围是200（N），测量精度是0.1N，外形尺寸是230x65x35mm（mm），重量是0.5（kg），应用范围是电气,包装,汽车工业