

## 96芯煤矿用阻燃光缆MGTS-96B

产品名称	96芯煤矿用阻燃光缆MGTS-96B
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.40/米
规格参数	品牌:天联 型号:MGTSV-MGXTSV-MGTS 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

### 产品详情

应用：竖井、巷道、矿井

光缆特点：的套管设计，使套管具有良好的柔韧性和抗侧压性能；

jingque的余长控制和SZ绞成缆工艺，使光缆具有优异的机械和环境性能；

全截面阻水；

钢带铠装抗侧压性能优良，具有防鼠能力。

用户定制:

光纤种类:单模G.652,G.655或G.657光纤,多模A1a或A1b光纤,OM3或OM4或其它型号及种类的光纤;

光纤芯数:光纤由12芯,24芯,36芯,或48芯光纤,应由用户具体制定;

护套材料:低烟无卤阻燃聚烯烃(LSZH)

护套颜色:(包括缆中光纤的颜色)按标准规定的颜色,也可是其它商定颜色

光缆尺寸:标称光缆尺寸,也可是其它商定尺寸

交货长度:1KM或2KM,也可以是其它商定长度

其它要求:商定的其它特殊要求96芯煤矿用阻燃光缆MGTS-96B

型号规格:MGTSV 规格：2-96芯 2-12芯 使用范围及用途：主要用于煤矿内语音、图像及数据等信号

的传输使用方法及环境：适用于架空、穿管方式设，适用环境 -40 ~ +60

产品特点：A、jingque的余长控制保证光缆具有良好的抗拉性能和温度特性。B、采用蓝色阻燃PVC进行二次护套，使光缆具有良好的阻燃效果。C、金属加强构件、松套管绞填充式，钢—聚乙烯护罩，PVC外护套，使光缆具有良好的机械性能。

适用范围 应用范围：矿区的长途通信和局间通信 使用温度 ( ):  
-40 ~ +70 敷设方式：架空，管道，直埋

产品描述松套管，金属加强件，缆芯填充油膏，松套管紧凑绞合，阻水填充物，阻燃护套

技术特点： 低损耗，低色散，结构紧凑，良好的综合机械性能 允许侧压力(N/100mm)：长期：300，短期：1000 允许拉力(N)：长期：600，短期：1500 允许弯曲半径：敷设时20倍缆径，工作时10倍缆径