

柔性输送机 360度循环输送线 环形柔性输送线 环形输送机

产品名称	柔性输送机 360度循环输送线 环形柔性输送线 环形输送机
公司名称	上海欧灿传送设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:螺旋输送机 品牌:欧灿
公司地址	上海市浦东新区唐镇春泉路45号
联系电话	86-02160512795 13801926855

产品详情

产品名称：柔性输送系统产品规格：a.链板宽度：44mm, 63mm, 83mm, 103mm, 140mm五种宽度。 b. 单个驱动头的最大输送长度：25m。 c.工作温度：-20 ~ +60 。 d.最高输送速度：50m/min。 e.链节距：25.4mm/33.5mm/38.1mm。 f.最小转弯半径：r150mm。 g.抗拉强度：4000n。 h.链板重量：0.7kg/m。 产品优点：（1）洁净：整线由白色高强度工程塑料链板与表面经阳极氧化的铝合金异型材组装而成。链板为纯白色，设备运行无需润滑，无须定期保养，不会被腐蚀，符合gmp规范。（2）安静：设备运行声音 < 30db。（3）灵巧：由可任意拆装的组件装配成具有弹性的传送系统，配合不同半径的垂直和水平弯道，可以在任意的3d空间内输送产品，并可随时随地按照你的生产现状进行调整。（4）简便：整线安装无需特殊工具，只需常用手工工具，即可由单人完成基本拆装工作。（5）稳定：稳定的性能可保证被送的产品在输送的过程中不发生翻倒和滑落

柔性输送系统通常由柔性链板、主动轮、被动轮、铝合金支架、铝合金导轨、衬条及护栏所组成。这些部件都能自由组合，这种特性赋予安装很大的自由度。铝合金导轨有4种宽度可供选择，这种铝合金型材两旁开有为安装护栏用的槽口，t型螺钉和方头螺母两种安装方法使护栏的安装更为简单

本产品的加工定制是是，类型是螺旋输送机，品牌是欧灿，型号是OC-SSJ-H83，输送能力是1000（t/h），功率是0.37（KW），输送距离是12（m），外形尺寸是85（m），重量是2000（kg），适用领域是工业