

装车卸车专用移动升降式皮带输送机

产品名称	装车卸车专用移动升降式皮带输送机
公司名称	新乡市共成振动设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:带式输送机 品牌:共成
公司地址	新乡市牧野工业园
联系电话	86-03732513806 13525008219

产品详情

装车卸车专用移动升降式皮带输送机长度是6-15米高度可自由调整，欢迎咨询订购：0373-2513806 13525008219 郭经理

产品概述：皮带式输送机是输送设备中最常用的一种传输机构。该机种具有结构简单，经济、方便，使用可靠，传输平稳，输送量大效率高，低噪音等优点。其形式多样，适用范围广，特别适合一些散碎原料与不规则物品的输送。产品广泛应用于轻工，电子，食品，化工，木业，机械等行业。机体框架可采用铝型材，不锈钢或碳钢制作。皮带有橡胶、橡塑、pvc、pu等多种材质。其驱动可选用减速电机、电动滚筒两种方式。输送机的速度可配置成定速或可调速的控制方式运用输送带的连续或间歇运动来输送各种轻重不同的物品，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货，用途广泛。输送带的材质有：橡胶、橡塑、pvc、pu等多种材质，机架材质有：碳钢、不锈钢、铝型材。除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。结构形式有：槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送机两侧配以工作台、加装灯架，可作为电子仪表装配，食品包装等装配线。

驱动方式有：减速电机驱动、电动滚筒驱动。调速方式有：变频调速、无极变速。

设备特点：输送平稳，物料与输送带没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单，便于维护。能耗较小，使用成本低。

皮带输送机主要技术参数

胶带宽度(m) m)	输送长度(m) 功率(kw)	输送速度(m/s)	输送量(t/h)
---------------	-------------------	-----------	----------

500	12 3	12-20 4-5.5	20-30 5.5-7.5	1.3-1.6	78-191
650	12 4	12-20 5.5	20-30 7.5-11	1.3-1.6	131-323
800	6 4	6-15 5.5	15-30 7.5-15	1.3-1.6	278-546
1000	10 5.5	10-20 7.5-11	20-40 11-22	1.3-2.0	435-853
1200	10 7.5	10-20 11	20-40 15-30	1.3-2.0	655-1284

附件：

- 1、表中输送量是在物料密度为1.0t/m³-1.6t/m³，输送机倾角 18°，物料堆积角为30°的条件下得出。
- 2、可输送物料密度在2.5t/m²以下。
- 3、输送长度不局限于表中所列值，可根据用户的需要进行制造。

皮带打滑的处理方法列举如下共新老客户参考：

- 1、螺旋张紧或液压张紧皮带机的打滑使用螺旋张紧或液压张紧的皮带输送机出现打滑时可调整张紧行程来增大张紧力。但是，有时张紧行程已不够，皮带出现了永久性变形，这时可将皮带截去一段重新进行硫化。
- 2、在使用尼龙带或ep是要求张紧行程较长，当行程不够时也可重新硫化或加大张紧行程来解决。
- 3、重锤张紧皮带输送机皮带的打滑使用重锤张紧装置的皮带输送机在皮带打滑时可添加配重来解决，添加到皮带不打滑为止.但不应添加过多，以免使皮带承受不必要的过大张力而降低皮带的使用寿命。如参照上述方法没能解决问题，您可电话联系13525008219为您分析解答。如您了解皮带输送机相关设备如振动筛、旋振筛、振动平台、提升机等产品详细技术参数请登录：<http://www.xxgcjx.com>

本产品的加工定制是是，类型是带式输送机，品牌是共成，型号是yd-500mm，650mm，输送能力是10-170（t/h），功率是5.5-7.5（kw），输送距离是15（m），外形尺寸是6.5（m），重量是2800（kg），适用领域是用于轻工，电子，食品，化工，木业，机械等行业，规格是500mm，650mm