

消防风机1.5千瓦|HTF-I型NO.4A消防排烟风机|河北

产品名称	消防风机1.5千瓦 HTF-I型NO.4A消防排烟风机 河北
公司名称	淄博铭博风机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铭风牌 型号:htf 气流方向:高温轴流风机
公司地址	山东省淄博市周村区南郊镇工业园
联系电话	0533-6067288 15864466008

产品详情

消防风机1.5千瓦|htf-i型no.4a消防排烟风机|厂家直销河北

型号	htf-i no.4	功率	0.75kw
风量	5500-3800 (m3/h)	压力	300-450 (pa)
转速	2900	声噪比	79
叶轮直径	400mm	重量	88kg

htf系列消防高温排烟通风机风机特点用途:

htf系列消防高温排烟通风机 混流通风机，是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机，它具有离心式风机的高压力，轴流风机的大流量，效率高，节能好，噪声低，安装方便等特点。本系列通风机设计颖，结构紧凑，体积小，重量轻，易安装，与老式的离心式风机相比可节电20%，转速小于2000r/min时，噪声低于75db(a)，风机联接管道和安装在空调箱内时，噪声小于70db(a)。可代替2000pa以下的中，低压离心风机，广泛用于工业，民用建筑通风除尘等。pyhl - 14a系列风机是htf系列的派生产品，风机进风端装有集流消音器，产品能在300摄氏度左右环境温度中正常运转1小时，既能作通风换气，又能起高温排烟等双重作用，适用于地下隧道，地下商场，地下仓库等消防配套设施。

htf系列消防高温排烟通风机风机结构特性：

风机主要有叶轮。机壳，进口集流器，导流片，电动机部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲夹板片焊接在轮毂上。经动平衡校验，超速试验，有良好的空气动力性能。机壳采用圆筒形，与消音功能集

风器联接成整体。出口装肝导流片，具有良好的气流颁布，压力稳定。pyhl - 14a型风机设计二次进风，有利降低电机的环境温度。

htf系列消防高温排烟通风机风机性能的选择 风机的性能在性能表上查阅，表中列出的性能是最高效率范围内的性能，按流量分为五个特点，选用时按性能表为准，出厂的风机合格品性能在额定流量下全压值不超过 + __5%。性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均按标准状态为准，标准状态大气压 = 101325pa，t=20相对温度 = 50%空气状态，当实际使用条件下与上述不符合时按有关公式进行换算，风机安装方式可分为立式和卧式，如立式安装在订货中注明，如流量，压力安装尺寸等性能参数有特殊要求，公司将为您另行设计生产。htf (pyhl - 14a) 系列通风机的流量值为300摄氏度高温空气流量值，比平常选用hl3 - 2a系列风机流量值 + __5%。

本产品的品牌是铭风牌，型号是htf，气流方向是高温轴流风机，材质是铁，，风机压力是中压风机，类型是抽风机，性能是耐高温风机，用途是排烟风机，叶片数是6，重量是88 (kg)，涡轮头材质是q235，转速是2900 (r/mim) ，配套电机功率是1.5 (kw)