

# 石家庄生产各种型号毛发过滤器

产品名称	石家庄生产各种型号毛发过滤器
公司名称	石家庄润新水处理技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:润新 型号:RXMF-50 原理:加压过滤
公司地址	石家庄市桥西区红旗大街汇丰路25号
联系电话	0311-68050079 15383817939

## 产品详情

石家庄润新水处理技术有限公司专业生产制造各种规格、型号、价格、材质毛发过滤器，毛发聚集器、毛发收集器、篮式过滤器、管道过滤器、污水过滤器，碳钢毛发过滤器、游泳池毛发过滤器、水上乐园毛发过滤器、不锈钢毛发过滤器、快开式毛发过滤器、

rxmf系列毛发过滤器适用于各种水的预处理，比如游泳池，洗浴中心，美发中心，水上乐园，桑拿池，江河湖泊水等。润新毛发过滤器能去除水中较大的杂物，如：毛发、纸片、杂草、塑料袋、塑料片等；毛发过滤器的安装和使用能有效防止水泵和后续设备的堵塞，保障整个系统的正常运行。润新毛发过滤器材质分为碳钢，不锈钢；开启方式可做成法兰式和快开式，快开式利用丝杆转动开启便捷，省时省力，法兰式密封性能好。

### 二、润新毛发过滤器工作原理

润新毛发过滤器在工作时，介质由进口进入滤网内侧，经滤网过滤后进入滤网外侧，经出口进入管路系统。当毛发聚集器使用一定时间后由于污物的堵塞书的阻力增大，这时就需要打开聚集器的封盖，取出里面的滤筒清洗干净，然后再继续使用。

### 三、润新毛发过滤器产品技术参数

(1) 设计压力: 1.6mpa

(2) 设计温度: 180

(3) 滤网孔径: 300-1000目

(4) 适用介质: 无腐蚀性水或中性液体

#### 四、润新毛发过滤器安装要求

(1) 毛发过滤器应水平安装。

) 管路系统与及设备连接前应清除内部杂物。

(3) 毛发过滤器与管路连接后,应进行水压试验,试验压力为设计压力的1.25倍。当管路系统的工作压力低于毛发聚集器的设计压力时,也可按工作压力的1.25倍试验。水压试验应采用常温下清洁水,试验时间20分钟。全部密封和焊缝处不得渗漏。

(4) 安装时最好设置旁路,以免检修时影响系统运行。

#### 五、润新毛发过滤器运行维护

(1) 管路系统应先将系统灌满常温水,进行反复冲洗,彻底清除管路中的杂物,防止堵塞聚集器。

(2) 毛发聚集器应在规定的温度和压力下工作,不得超温超压工作。

(3) 在调试和运行阶段,应缓慢开启进口阀门,严禁激烈操作,以免介质猛烈冲击滤网,损坏设备。

(4) 毛发聚集器应当定期拆开检修并维护保养,当进出口压差超出要求时,应及时进行清洗或检修。

) 毛发聚集器的滤网经长期使用损坏时,应及时进行更换。

#### 六、润新毛发过滤器清洗方法:

每月一次,或根据实际杂质含量确定清洗周期。