

水处理设备卡箍式保安（精密）过滤器，保证质量不锈钢过滤器

产品名称	水处理设备卡箍式保安（精密）过滤器，保证质量不锈钢过滤器
公司名称	荣昌县万恒水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:5芯10寸 195 × 250 原理:卡箍式
公司地址	重庆 重庆市 荣昌县迎宾大道8号附16
联系电话	02346789353 15823963288

产品详情

产品简介

精密过滤器又称保安过滤器。外壳采用优质不锈钢制作而成，内装聚丙烯纤维熔喷或线绕蜂房滤芯，在压力作用下进行固液分离。用于饮用水、生活用水、电子、印染、纺织、环保、医药等行业的用水过滤、酒精过滤、药业过滤、酸碱过滤、反渗透ro膜前保安过滤。能力大，耗材成本低，外表抛光或亚光，内表面酸洗钝化处理。

工作原理

精密过滤是采用成型的滤材，在压力的作用下，使原液通过滤材，滤渣留在管壁上，滤液透过滤材流出，从而达到过滤的目的。

成型的滤材有：滤布、滤网、滤片、烧结滤管、线绕滤芯、熔喷滤芯等。因滤材的不同，过滤孔径也不相同。精密过滤是介于砂滤(粗滤)与超滤之间的一种过滤，过滤孔径一般在0.5~120 μm范围。同种形式的滤材，按外型尺寸可分为不同的规格。

线绕滤芯(又称蜂房滤芯)有两种：一种是聚丙烯纤维--聚丙烯骨架滤芯，最高使用温度60℃；另一种是脱脂棉纤维--不锈钢骨架滤芯，最高使用温度120℃。

熔喷滤芯是以聚丙烯为原料，采用熔喷工艺形成的滤材，最高工作温度60℃。精密过滤可去除水中的悬浮物、某些胶体物质和细小颗粒物等。

本产品的品牌是万恒，型号是5芯10寸 195 × 250，原理是卡箍式，用途是固液分离，样式是立式，性能是精密过滤，适用对象是弱腐蚀性，适用对象性质是弱腐蚀性，滤料类型是滤料，过滤器类型是立式，主体材质是不锈钢，适用范围是食品,水处理,电镀,染料,纺织，规格是195 × 250