

# 不锈钢搅拌罐,碳钢搅拌罐,搅拌缸,真石漆搅拌罐

产品名称	不锈钢搅拌罐,碳钢搅拌罐,搅拌缸,真石漆搅拌罐
公司名称	莱州市沙河镇东鑫化工机械厂
价格	面议
规格参数	类型: 材质:不锈钢储罐 品牌:东鑫
公司地址	山东省烟台莱州市沙河镇路旺
联系电话	86-05352340337 13589758977

## 产品详情

### 不锈钢搅拌罐

#### 不锈钢搅拌罐概述

不锈钢搅拌罐也可叫水相罐,广泛应用于涂料、医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业。该设备可根据用户产品的工艺要求选用碳钢、不锈钢等材料制作,以及设置加热、冷却装置,以满足不同的工艺和生产需要。加热形式有夹套电加热、盘管加热,该设备结构设计合理、工艺先进、经久耐用,并具有操作简单、使用方便等特点,是理想的投资少、投产快、收益高的化工设备。

#### 不锈钢搅拌罐的结构

不锈钢搅拌罐由搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、支承、传动装置、轴封装置等组成,还可根据工艺要求配置加热装置或冷却装置。

不锈钢搅拌罐体与搅拌罐盖可采用法兰密封联结或焊接联结。搅拌罐体与搅拌罐盖可根据工艺要求开进料、出料、观察、测温、测压、蒸汽分馏、安全放空等工艺管孔。

不锈钢搅拌罐盖上部配置有传动装置(电机或减速器),由传动轴驱动搅拌罐内的搅拌器。

轴封装置可采用机封或填料、迷宫密封等多种形式(根据用户需要确定)。

搅拌器可配置浆式、锚式、框式、螺旋式等多种形式。

#### 加热装置或冷却装置

一般是使用单位根据物料是否加热或干燥或冷却而定。在定制范围内,温度应为230 以下,使用压力低于0.1mpa。加热方式可根据使用单位的生产条件而定。加热方式有热油等介质循环和直接电加热两种。

热油等介质循环是导热油在另配置的加热罐内加温到一定温度后，通过热油泵进行输送循环；直接加热是夹套上直接安装电加热管，使导热油加热到所需温度（温度可根据实际情况调节）。冷却循环是采用水在夹套内外循环，使物料在一定的温度下不产生结块或粘性。

联系方式:刘成东0535-2356186 13697613808

本产品的类型是化工储罐，材质是不锈钢储罐，品牌是东鑫，型号是100-2000L，容积是100-10000L（m<sup>3</sup>），重量是1000（kg），适用物料是涂料油漆等，规格是1000L（m）