

# 不锈钢丝扣液面计丝扣考克

产品名称	不锈钢丝扣液面计丝扣考克
公司名称	金牛区辉阳阀门经营部
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:X29W-16P
公司地址	中国 四川 成都 金牛区 金府机电城B区44幢3号
联系电话	86-02887618386 13402889851

## 产品详情

不锈钢考克，考克液位计，玻璃管液位计，考克阀门 结构原理 仪表上下阀都装有pn 1.6mpa，dn20的法兰。通过焊接在容器上的法兰，与容器组成连通器，透过玻璃管就可直接显示容器内介质液位的高度。 仪表两端均装有针形阀，针形阀内装有钢球，当玻璃管因事故而破裂时，钢球在容器压力作用下自动关闭针形阀通道，以防止容器内介质外流。 特点 直读式仪表，读数精确。 结构简单，维修方便。 经久耐用。

主要技术指标  
测量范围（安装中心距l）：300、500、600、800、1000、1200、1400、1700、2000mm  
工作压力： 1.6mpa 材质：碳钢、不锈钢 工作温度： 200  
连接法兰标准：hgj46-91 pn1.6 dn20突面 其它法兰标准如jb/t、gb、ansi等，请用户注明。  
伴热蒸汽压力： 0.6mpa 蒸汽夹套接头：g1/2" 外螺纹  
钢球自封压力： 0.2mpa 使用须知  
为保证自密封作用，容器内介质压力应大于0.2mpa。  
在打开上下阀时，阀杆退出转数不得少于4转，以免钢球在自封时，碰到阀杆的顶端  
货品随机发货，请买主购买时注意！！！！

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是X29W-16P，产品别名是考克，适用范围是石油、化工、电力、医药、造纸、制糖、航空、食品、机械等，标准是国标，类型是直通式，压力范围是16KG，连接形式是外螺纹，材质是不锈钢，规格是15-25