

422-231三丰数显千分尺_三丰薄片型千分尺_叶片型千分尺

产品名称	422-231三丰数显千分尺_三丰薄片型千分尺_叶片型千分尺
公司名称	苏州市吴中区长桥中量电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:422-231 类型:外径千分尺
公司地址	中国江苏苏州市东环南路999号A栋415
联系电话	86 0512 65681381 18951119263

产品详情

422-231三丰数显千分尺_三丰薄片型千分尺422-231

薄片型千分尺（422、122系列-非旋转心轴型）422-231三丰数显千分尺_三丰薄片型千分尺422-231特点：测砧和心轴都带有一个薄片，可用于测量花键轴、键沟等不易测量位置的凹槽尺寸棘轮锁定装置可保持恒定测力带有一个基准杆（不包括25mm型）测量面平行度：3um(.00012 用于50mm以下型/ (3 + l/100)um[(.00012 + .00004(l/4))]用于50mm以上型薄片尺寸(单位mm):a型:0.75*6 b型:0.4*6 c型:硬质合金头0.75*6 d型:硬质合金头0.4*6422-231三丰数显千分尺_三丰薄片型千分尺422-231性能参数公制型 数显型测量范围 货号 编号 分辨率 精度 备注0-25mm 422-230 blm-25m 0.001mm ± 3um a型0-25mm 422-260 blm-25m/.4t 0.001mm ± 3um b型0-25mm 422-270 blm-25wm 0.001mm ± 3um c型0-25mm 422-271 blm-25wm/.4t 0.001mm ± 3um d型25-50mm422-231blm-50m 0.001mm ± 3um a型25-50mm 422-261 blm-50m/.4t 0.001mm ± 3um b型50-75mm 422-232 blm-75m 0.001mm ± 3um a型75-100mm 422-233 blm-100m 0.001mm ± 4um a型

英制/公制型 数显型

测量范围 货号 分辨率 精度 备注0-1" 422-330 .00005"/0.001mm ± .00015" a型0-1" 422-360 .00005"/0.001mm ± .00015" b型0-1" 422-370 .00005"/0.001mm ± .00015" c型0-1" 422-371 .00005"/0.001mm ± .00015" d型1"-2" 422-331 .00005"/0.001mm ± .00015" a型1"-2" 422-361 .00005"/0.001mm ± .00015" b型2"-3" 422-332 .00005"/0.001mm ± .00015" a型3"-4" 422-333 .00005"/0.001mm ± .0002" a型

【相关产品】日本三丰薄片型数显千分尺422-260 blm-25m/.4t日本三丰薄片型数显千分尺422-270 blm-25wm日本三丰薄片型数显千分尺422-271 blm-25wm/.4t日本三丰薄片型数显千分尺422-330日本三丰薄片型刻度千分尺122-111 blm-25/.4t日本三丰薄片型刻度千分尺122-125日本三丰薄片型刻度千分尺122-141 blm-25w/.4t日本三丰薄片型刻度千分尺122-101 blm-25

本产品的品牌是Mitutoyo/三丰，型号是422-231，类型是外径千分尺，测量范围是25-50（mm），分辨率是1（ μm ），适用范围是测量花键轴、键槽等不易测量位置的凹槽，加工定制是否