

手动涡轮插板阀，涡轮闸板门

产品名称	手动涡轮插板阀，涡轮闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	型号:PZ573H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN200、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573H、X-10C DN200、DN150耐磨手动涡轮插板阀，涡轮闸板门描述:

手动插板阀又称手动刀型闸阀，刀形闸阀它是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个口径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。手动插板阀是主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食。手动插板阀通常手动插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的于卸料器配套使用，手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。

手动涡轮插板阀，涡轮闸板门经常与卸料装置或是料仓配套使用，手动螺旋闸阀采用法兰连接安装简易，进出料口有方形和圆形两种，根据口径的大小有几十种规格，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。

手动插板阀具有结构简单紧凑、设计合理、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、阻力小、易安装、易拆卸等优点，手动螺旋闸阀可水平安装或是垂直安装，具有防磨损和自动补偿功能寿命长等特点。手动插板阀在正常的使用过程中各传动部位应定期检查，加润滑油做好维护。

?????

????

PN

????

1.5 Mpa

????

1.1 Mpa

????

???80? ??????180? ?????425?

????

????????????????????

????????????????

?????	??????
??	???
??	???
???	????????????????

????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
500	127	670	620	585	1530	20-M22	530	

手动涡轮插板阀，涡轮闸板门安装及说明：

1. 插板阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
3. 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
4. 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
6. 驱动装置的接线须按线路图进行；
7. 插板阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。