

嵌入式保温柜外形尺寸：(WXDXH)595x570x865mm有效容积150L

产品名称	嵌入式保温柜外形尺寸：(WXDXH)595x570x865mm有效容积150L
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

产品详情

嵌入式保温柜外形尺寸：(WXDXH)595x570x865mm有效容积150L北京福意电器公司一直致力于移动冷藏和医用恒温的发展创新，坚持自己的拓展之路；十八年来始终坚持以质量生存为基础，客户需求为导向，品牌推广为线路，以的团队和的技术水平.供应:恒温箱、加温箱、冷藏箱、低温冰箱、车载药品保存箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱等.

嵌入式保温柜外形尺寸：(WXDXH)595x570x865mm有效容积150L——温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快较，设定的温度在较短时间里，即可达到设置温度要求。

嵌入式保温柜外形尺寸：(WXDXH)595x570x865mm有效容积150L——制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快较，设定的温度在较短时间里，即可达到设置温度要求。

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况。

嵌入式保温柜外形尺寸：(WXDXH)595x570x865mm有效容积150L北京福意电器有限公司成立于一九九九年，经过成立至今二十多年的努力拼搏，公司已发展成具有一定规模的从事恒温加温，低温冷藏设备的

企业，通过技术的创新发展和国外技术的引进融合，企业建立了良好的质量管理体系，对产品的检验和服务以及相关的过程，进行严格的管理和控制，为客户提供产品和售后服务，赢得了顾客的；我们提供的产品已经成为业界的一个平台，极大程度地满足了客户在用心控制和科学研究等各方面的需求。北京福意联公司以全员幸福、利益共享为目标，以德敬人、以诚立人的服务宗旨为使命，创造了独特的企业文化以及独特的管理理念，坚持务实诚信、守法经营，业务持续发展。现已在全国范围内形成了的销售网络与合作企业，取得了可喜的经营成绩，得到了广大消费者认同。北京福意电器有限公司始终坚持“以德敬人，以诚立人”的企业宗旨，以品牌建立为先导，通过着眼端、扎根中端、辐射低端市场来建立来提升企业品牌形象，依靠最为广大的用户群来造就企业主品牌，成立至今二十多年来一直致力于医用实验室科研等行业恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，运输箱，车载冰箱等各种温度控制设备的发展创新，良好的口碑造就了实际的品牌优势。经过多年的不断努力，公司取得了一点成绩，这一切都是社会对福意联的用心和售后服务的肯定，福意联与客户交融的密切关系，是福意联人多年耕耘，扎根市场的见证。公司以创造为国内更多的实验室供应更好设备为目标，秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，以美观、安全为标准，为您提供更多更好的产品。公司根据用户的需求，做不同属性的规划，给您更多的选择。公司始终贯彻“质量为先，用户至上”的原则，为了给用户提供更加良好的服务，我们组建一支的技术培训及售后服务队伍，建立了一整套良好的培训与售后服务机制。

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【制冷剂】R600a【噪音】42dB(a)【功率】120W【电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有【产品型号】FYL-YS-230L【容积】230L【温度范围】2~48【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×1215mm【商品重量】47kg【气候类型】N,SN【制冷剂】R600a【额定输入电流】0.8A【产品型号】FYL-YS-280L【容积】280L【温度范围】2~48【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×1445mm【商品重量】73kg【气候类型】N,SN【制冷剂用量】R600a(55g)【额定输入功率】160W【产品型号】FYL-YS-431L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【制冷剂】R600a【噪音】48dB(a)【功率】200w【电压】AC220V【额定频率】50Hz【温度范围】0-100【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm【有效容积】430L【重量】129kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有【型号】FYL-YS-1028LD【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】350w【输入电流】2.0A【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×2150mm【有效容积】1028L【气候类型】N,SN【温度范围】2~48【制冷剂用量】R290(115g)

嵌入式保温柜外形尺寸：(W×D×H)595x570x865mm有效容积150L