

定做各种工程液压缸HSG系列油缸 交货快 质量好 价格低

产品名称	定做各种工程液压缸HSG系列油缸 交货快 质量好 价格低
公司名称	杭州清崎机电有限公司
价格	面议
规格参数	类型:活塞式液压缸 安装形式:单耳式
公司地址	杭州市下城区德胜中路388号长城商务楼2004室
联系电话	86-057186350881 15382321675

产品详情

油缸主要分为标准油缸和非标油缸两种。

主要应用领域：冶金、石油、矿山、水利、重工、电力、水泥、船舶、机床等

产品特点：

安装尺寸按iso6020/2，din24554和nf/iso 6020/2

灵活连接方式；

活塞直径：25mm 至500mm;活塞杆直径12mm至250mm;

行程长至10m;

集成式导向套筒用于快捷的保养工作

自动调整式或可调试终端缓冲可任选

由于缸头和缸底上的油口位置可自由选择，所以装配方便

技术数据：

主要尺寸如活塞直径和活塞杆直径与din iso 3320相符。

额定压力：250bar；测试压力：375bar

更高工作压力请向本公司咨询。

规定的工作压力适用于冲击的工作条件，在特殊的负载时，如在高工作循环时，必须对安装部件和活塞杆上的螺纹进行强度校核。

安装位置：任意

液压油：矿物油按din51524（hl，hlp）

磷酸酯（hfd-r）适用于密封形式“c”

hfa（温度：+5度至+55度）

水乙二醇hfc请向本公司咨询。

温度范围：-20度至+80度

粘度范围：：2.8至380mm²/s

清洁度：液压油最大允许清洁度按nas1638t等级10

建议采用最低过滤比为 10大于等于75的

速度：0.5m/s（取决于连接油口大小）

验收：每个液压缸都按照国家标准进行。

应用数据与上述数据有出入的液压缸可以根据需要供货。

寿命:

在运行速度最大为 0.5 m/s，活塞杆无负载的条件下，在空载

持续运行时为 10 000 000 双行程，或者在 70% 最大工作

压力时 3000 km 行程，其失灵的比率小于 5%.

以上是为油缸的标准规格，详细技术参数和图纸尺寸请参考样本或向我司索取。

如有缸径和行程超出我们的最大值，请提供技术要求，我们可以非标定做。

杭州kiyosaki位于杭州市下城区，拥有多台高精度缸筒加工专用设备及油漆生产线、自动焊接机、油缸强化试验台、数控机床等关键设备。

公司以液压油缸为主导产品，以市场为导向，在坚持技术创新中不断加快产品结构调整步伐，坚持实施技术改造和技术攻关，增加科技投入，加快新产品研制，形成了多系列、多品种、多元化的产品结构体系。

产品主要为工程机械、塑料机械、食品机械、高空作业车辆、环卫机械、矿山、电站等设备配套，可提供 30~ 400内径不等的各种油缸。

公司坚持以“信誉第一、服务第一”为宗旨，秉着“以质量求信誉、以信誉谋发展”的指导方针，真诚地为国内外客户提供优质的产品和优良的服务。kiyosaki系列液压油缸具有结构合理、性能可靠、维修拆

装方便、结构形式多样等特点，并可为用户进行特殊设计制造。多年来，产品远销东南亚、美国等地，受到了广泛的好评。

?

本产品的加工定制是是，类型是活塞式液压缸，安装形式是单耳式，型号是HSG，压力范围是35（MPa），品牌是KIYOSAKI，适用范围是工程机械，产品别名是油缸，速度范围是30（m/s），缸径是50（mm），杆径是30（mm），速比是1:2，最大行程是500（mm）