

AUT特薄热缩管 AUT

产品名称	AUT特薄热缩管 AUT
公司名称	惠州玉铨新材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:A-tube 型号:AUT
公司地址	惠州市仲恺高新区和畅五路金宝城市佳园8号商业办公楼1单元15层11号（仅限办公）
联系电话	13928322436 13928327049

产品详情

应用：

由改性的交联聚烯烃制造而成，专为一些需要柔韧性好、快速收缩及空间受限的薄元件而设计的。

特性：

收缩比：大于2:1特薄壁适用于空间受限的元件薄壁能快速收缩并使热缩管与元件更好的收缩在一起非常柔韧

操作温度范围：

连续工作温度：-55 到125 。收缩温度：110

颜色：

透明（标准），黑色（根据要求）

产品型号	内径 (mm)	折径 (mm)	壁厚	横向收缩率 (%)	纵向 收缩率(%)	高温纵向收缩率 (%) 烘箱 (180±2) x15
aut025	3	5.5±0.2	0.08±0.015	47±4	8±3	12±3
aut040	4	7.0±0.2	0.08±0.015	47±4	8±3	12±3
aut056	5	9.0±0.2	0.08±0.015	47±4	8±3	12±3
aut081	6	10.6±0.2	0.08±0.015	47±4	8±3	12±3

aut110	6.3	10.9 ± 0.3	0.08 ± 0.015	47 ± 4	8 ± 3	12 ± 3
aut150	8	13.9 ± 0.2	0.10 ± 0.02	45 ± 4	8 ± 3	12 ± 3
aut200	10	16.9 ± 0.3	0.10 ± 0.02	45 ± 4	8 ± 3	12 ± 3
aut260	12	20.2 ± 0.3	0.10 ± 0.02	45 ± 4	8 ± 3	12 ± 3

本产品的加工定制是是，品牌是A-tube，型号是AUT，材质是塑料，耐温是60（ ），颜色是黑、白、彩色，最小起订量是300M，产地是惠州