

润能ZZ-2球管真空过滤注油一体机

产品名称	润能ZZ-2球管真空过滤注油一体机
公司名称	重庆润能滤油机制造有限公司
价格	46700.00/件
规格参数	品牌:重庆润能 型号:ZZ-2 产地:重庆
公司地址	重庆市沙坪坝区梨树湾工业园77号
联系电话	86-02365372652 13452883096

产品详情

X光机球管真空注油机ZZ-2型，

X光机球管真空注油机的用途

适用于医用或工业X光机等高压发生器、球管等的真空干燥、真空注油、维护保养、绝缘油净化、油液储存等。具有宽大的入口，同时对两台或三台球管真空可视可控注油，自动油位、干燥呼吸，对接式平板车送料。

X光机球管真空注油机的技术特点：

- 1、本机的前门和后壁均有观察窗,内设照明灯；
- 2、顶部设有储油室，它的储油多少可通过外部观察；
- 3、雾化分离塔可对储油室中的绝缘油进行真空脱气、脱水、深度干燥，以确保注油前的性能指标,使油品达到军标、国标、合格；
- 4、注油调节阀分别对应两个或三个高压工件进行真空注油，可由人工任意独立控制；
- 5、加热系统与传统的点式控制不同，采用了模糊式控制，使整机寿命延长，对电网冲击减少；
- 6、为便于低位油桶补油，本机不仅可通过切换阀供油，还设有供油泵；
- 7、为了使机组能长时间连续工作，设有风冷装置；
- 8、为使罐中合格油能长期储存不受潮，装有呼吸干燥器；

9、工件由随机配置的手推车实现运送，手推车上有一很灵活的平板车，它可随工件入室干燥或注油，最后再一同回到推车上；

11、真空加注时底部设有放油和回油阀。

ZZ-2型技术参数

序号	项目	技术参数
1	储流量	20--40L
2	总功率 (KW)	12KW
3	工作真空度	-0.095 ~ -0.0999MPa
4	工作油温	20 ~ 80
5	工作压力	0.5MPa
6	电源	380V/50HZ(三相四线)
7	过滤精度	1 μ m-3um (用户可选)
8	进口管径	16mm
9	防护等级	仪器仪表防护等级IP65 电机防护等级IP54
8	噪音	75dB
9	进口门尺寸	长800mm*800mm*800mm
10	连续工作时间	150h
11	平均无故障时间	5000h
12	处理后油质量指标	净化油中含水量：原油 50ppm；净油后 5PPm (GB/T7600) 油中含气量：0.1% (GB/T423) 乙炔含量 0 击穿电压：原油 > 15KV;净化后 > 60KV (DL/T521) 机械杂质： 无 (GB/T511) 清洁度 5 (NAS) 工作真空 -0.095-0.0999MPa
13	制造标准	电力部行业标准DL/T521-2004； 机械工业部JB/T5285-2001。
14	外形尺寸	长210cm宽120cm高168cm
15	抽气速度	54000L/H