

## PPE/PPO日本旭化成 (旭化成欢迎您)

产品名称	PPE/PPO日本旭化成 (旭化成欢迎您)
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本旭化成:PPE全系列 PPE原材料:中国授权总代理商 原厂原包:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

## 产品详情

PPE/PPO日本旭化成 (旭化成欢迎您)

PPO.540V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；PPO.AG511主要性能：10%玻纤增强。主要参数：密度：1.16g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：11；PPO.FL50V主要性能：润滑剂，经润滑。主要参数：密度：1.08g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.55%，断裂伸长率：80%，缺口冲击强度：16；PPO.G702H主要性能：20%玻纤。主要参数：密度：1.20g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.06%，成型收缩率：0.3%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：8.0；PPO.G703V主要性能：30%玻纤，阻燃性能。主要参数：密度：1.30g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.06%，成型收缩率：0.20%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：8.0；PPO.L543V主要性能：30%未填料增强材料，流动性高。主要参数：密度：1.32g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.06%，成型收缩率：0.35%，断裂伸长率：4.0%，缺口冲击强度：5.0；PPO.L544V主要性能：40%未填料增强材料，流动性高。主要参数：密度：1.43g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.06%，成型收缩率：0.35%，断裂伸长率：3.0%，缺口冲击强度：5.0；PPO.SZ800主要性能：耐热性高。主要参数：密度：1.10g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.06%，成型收缩率：0.9%，断裂伸长率：70%，缺口冲击强度：18；特性：1，电绝缘性和阻燃性良好。机械工业2，良好的机械性能及热性能，尺寸稳定性好。3，耐酸碱，洗涤剂，耐水性。

应用：

1，汽车：仪表器，防护杠2，电子电气：电绝缘部件3，化工：耐腐蚀设备4，医疗：热水贮槽