

广州厂价 半自动打包机 纸箱打包机

产品名称	广州厂价 半自动打包机 纸箱打包机
公司名称	佛山市南海区大沥镇金华辉包装器材销售部
价格	面议
规格参数	类型:PP带打包机 品牌:永强
公司地址	广东佛山市南海区广东省佛山市南海区广佛路盐步段22号
联系电话	86 0757 88753240 18566016963

产品详情

标准型低台 1700元/台:

标准型高台 1700元/台:

豪华型低台 1800元/台:

豪华型高台 1800元/台:

打包机的参数:

型号	高台型	低台型
捆包速度	1.5秒/条	1.5秒/条
最小捆包物	60mm	60mm
最大捆包物	不限	不限
最大捆紧力	60kg	60kg
供给电源	220v	220v
额定功率	660w 3a	660 w 3a
体积长*宽*高	895*565*730mm	1490*565*460mm
重量	100kg	80k

打包机机芯:

公司车间:

打包机的用途 打包机是以聚乙烯塑料带为捆扎材料，主要用于商业、邮政、铁路、银行、食品、医药、书刊发行等行业的纸箱、纸包件、柳编箱、布包件的包装捆扎。

打包机的工作原理 在插入包装带后，机器能自动完成聚带、热合、切断、并出带的捆扎过程；且有自动停机之功能；打包机是使用打包带缠绕产品或包装件，然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器，其工作速度快、效率高、省时省力、捆扎质量高。保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落，同时还应捆扎整齐美观。

打包机的特点1、分离式上下滑板（相对一体式，故障率下降60%）2、分离式出收带轮（出带轮组与收带轮组是分开，直观明了，相对一体式，故障率下降60%）3、切刀更科学：v型切口，效果更好，寿命更长4、外调松紧装置，人手调整时松紧力时避免与机芯发生接触而发生工伤事件

打包机的参数

型号	高台型	低台型
捆包速度	1.5秒/条	1.5秒/条
最小捆包物	60mm	60mm
最大捆包物	不限	不限
最大捆紧力	60kg	60kg
供给电源	220v	220v
额定功率	660w 3a	660 w 3a
体积长*宽*高	895*565*730mm	895*565*460mm
重量	100kg	80kg

打包机的工作流程 带子送到位 收到捆扎信号 制动器放开，主电机启动 右顶刀上升，顶住右带于滑板处 “t”型导板后退 接近开关感应到退带探头 主电机停转，制动器吸合 打包机退带电机转动，退带0.35秒 带子收紧捆在物体上 主电机二次启动，制动器吸合 大摆杆二次拉带，收紧带子 左顶体上升，压紧下层带子 加热片伸进两带子中间 中顶刀上升，切断带子 中顶刀下降 中顶刀再次上升，使两带子牢固粘合 中顶刀下降，左右顶刀同时下降 加热片复位 滑板后退 “t”型导板复位 接近开关感应到送带探头 送带电机启动，带动带子送带 大摆杆复位 带子到位，带头顶到“t”型导板上接近开关感应到双探头 主电机停转，刹车吸合 打包机完成一个工作循环。

自动打包机的使用与保养1、开机前必须检查打包机部件是否完好。各部件螺丝，螺帽是否有松脱现象，有应及时上紧。如果有缺钉少帽现象，必须通知修理人员及时进行处理。2、检查送带轨内有无杂物堵塞，如有必须清除的用压缩空气吹出轨内灰尘。3、检查刀组及滑板部分是否缺油，如果缺须用蘸滴式方法进行加油，用一小棍蘸油，慢慢的滴在上面，不能用倒的方式流到送带轨中，打包带会打滑。4、开机过程中如果发现异常现象，如，声音大，振动大，有异味等，如果自己发现不了，应停机通知修理人员来处理，以免造成零件损坏。

打包带的质量好坏对打包质量的影响 打包带厚薄不匀，宽窄不匀，直线度不好。使得在打包过程中出现送不上带，打不紧带，卡带等现象。直接影响了生产的进度和打包的停机率。以上通常的处理方法是，先检查是设备还是打包带的原因，检查确认是带子的原因时，如发现厚薄不匀，宽窄不匀，直线度不好等，就是打包带有质量问题了，可去找生产厂家处理。打包带质量不稳定还会影响打包带的熔接强度，出现断带现象。

常见故障的排除1、不送带、送带不到位主要是打包带质量直线度不好，打包带太软，送带时间太短，打包带储带不足，间隙调整不到位。2、不粘带，粘不住带主要是打包带质量再生料太多、加热头温度调整不当、中顶刀位置不对、捆扎紧度调整不当。3、粘接点不正主要是选用的打包带带槽与打包带不配套，退带限位器们置调整不当。4、打包不紧要是捆扎紧度调整不当、紧力夹刀磨损。

本产品的加工定制是是，类型是PP带打包机，品牌是永强，型号是标准型低台，功率是0.66（Kw），重

量是80 (kg) , 外形尺寸是1490*565*460mm (mm) , 打包带宽度是6-15 (mm) , 最大包装宽度是不限 (mm) , 最小包装宽度是100 (mm) , 最大捆紧力是60 (N) , 纸蕊尺寸是200 (mm) , 打包能力是2000 (包/小时) , 适用对象是金属,棉花,秸秆、稻草,服装,谷物,废纸 , 包装类型是箱,带,杯,袋,碟,管,罐,盒,瓶,桶,碗,易拉罐,泡沫 , 动力类型是电动 , 自动化程度是半自动 , 售后服务是保修期一年 , 不含易损件