

# 仓库可移动式pp带横向打包机，备用机

产品名称	仓库可移动式pp带横向打包机，备用机
公司名称	青岛安捷利包装技术有限公司
价格	面议
规格参数	类型:PP带打包机 品牌:transpack
公司地址	青岛市市南区东海西路37号3号楼1405户11B号（集中办公区）
联系电话	400-6717115 13705323365

## 产品详情

温馨提示：产品图片价格仅供参考，详情请电话或旺旺咨询。

安捷利官网：[www.angelicpack.com](http://www.angelicpack.com)

[www.56pack.net](http://www.56pack.net)24小时免费客服热线：4006-999-708

### 青岛安捷利移动式水平打带机

本产品主要适用于采用托盘运输需要横向打带加固的产品，包括热缩包装后的瓶装（灌装）饮料、矿泉水、啤酒和任何装在纸箱里码垛的货物。

产品特点：

1. 占用空间少，移动灵活。
2. 单人操作，节省人工，降低人力成本。
3. 不受空间限制，轻松快速完成打包工作。
4. 台湾原装进口，最新型的移动式水平打带机。
5. 在机器的两面都有控制面板，可以很方便地进行操作。
6. 可选择电池供电机型，移动更加灵活，不受电源为止限制。
7. 打带高度可调节，范围为（以地面为标准）：190mm到2

000mm。8. 放卷机是按照人体工学而设计的，可以很方便并省力地更换pp打包带带卷。9. 熔接冷却时间可调，为确保在高拉力时打包带高质量的熔接，可以增加熔接冷却时间。

技术参数：

适应带子类型	pp带
适应带宽	9mm,12mm,15.5mm
适应带厚	0.5mm~0.75mm
拉力范围	9mm： 15-50kg
(可调)	12mm/15.5mm：15-55kg
粘接方式	烫刀式
粘接强度	带子本身强度的75%±5%
最低打带高度	190mm
最高打带高度	2000mm
带芯内径	200mm(280mm)
适应电压	220v/单相
功率	0.25kw
机重	260kg
电源线长	10米
外形尺寸	1100*970*2520
工作温度	5 -40

备注：

1. 质保期：本机在正常使用的情况下，整机保修1年，易损易耗件除外。2. 派专人进行设备安装调试，人员操作培训。3. 交货期：45天。

联系人：王岩松13455279757

本产品的加工定制是是，类型是PP带打包机，品牌是transpack，型号是TP-202MH，功率是0.25(Kw)，重量是260(kg)，外形尺寸是1100\*970\*2520(mm)，打包带宽度是9-13-15.5(mm)，最大包装宽度是2000(mm)，最小包装宽度是200(mm)，最大捆紧力是500(N)，纸蕊尺寸是200(mm)，打包能力是50(包/小时)，适用对象是金属,服装，包装类型是带，动力类型是电动，自动化程度是半自动，售后服务是质量三包