高精度高速多头全自动测漏机

产品名称	高精度高速多头全自动测漏机
公司名称	济南仕壮机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:气体泄漏检测仪 品牌:仕壮机电
公司地址	济南市历城区荷花路街道
联系电话	86-053188265657 13869187349

产品详情

测漏机的选择：

首先，根据检测对象特点，确定检测方式，分为正压和负压检测然后，要看设备使用的传感器和控制器，必须是成熟的产品，要有可靠，方便替换的特点，这是测漏机的关键另外，测漏机的基础电器件，如传动电机，指示灯，交流接触器等因为动作频繁，所以必须选用质量可靠的品牌产品最后，测漏机的气动件配置上，一定要合理，统一，周全

strong-cl测漏机配置

电机：精研电机（可变频调速）控制器：siemens
logo!传感器： 瑞士进口电器： 施耐德（schneider）气动件：
airtac(亚德克)开关电源：mv护栏：标准输送带配置下压头可升降

注:气动件可全部配置festo

电机可配danfoss变频器

输送带可配置升降（价格另议）

strong-cl测漏机特点

采用siemens最新型的逻辑控制器；

采用施耐德电器设备；

采用特殊用途德国技术电机，确保系统可靠运行；

采用airtac气动技术；

采用最简单的操作，实现最可靠、稳定的功能；

采用进口高精度硅介质气体压力传感器；

界面友好，操作非常简捷，易于维护；

完全自主研制开发，采用独特的工艺流程，简化了操作的同时，提高了检测速度和可靠性。

strong-cl测漏机性能参数

1型 单头测漏机

检漏仪外形长x宽x高（mm）： 1600x500x1520

电机功率： 25w

气压范围： 0-0.6mpa

检测桶体压力范围： 0-0.2mpa

基本检测速度： 4秒/桶

检测精度 0.1mm

3型 双头测漏机

检漏仪外形长x宽x高（mm）： 2000x500x1620

电机功率： 35w
气压范围： 0-0.6mpa
检测桶体压力范围： 0-0.2mpa

基本检测速度： 5秒/两桶

检测精度 0.1mm

4型

检漏仪外形长x宽x高（mm）： 2500x500x1620

电机功率： 50w

气压范围： 0-0.6mpa

检测桶体压力范围： 0-0.2mpa

基本检测速度： 8秒/四桶

检测精度 0.1mm

本产品的加工定制是是，类型是气体泄漏检测仪，品牌是仕壮机电，型号是Strong-CL，测量范围是最小

丝级，测量对象是要求密闭性的容器，温度范围是0-50（℃），电源是Ac220V50Hz，尺寸是1600x500x1520（mm），重量是100（kg）