

密封试验仪_密封泄漏检测仪_东莞密封试验仪_密封泄漏检测仪

产品名称	密封试验仪_密封泄漏检测仪_东莞密封试验仪_密封泄漏检测仪
公司名称	东莞市力显仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:气体泄漏检测仪 品牌:恒准仪器
公司地址	中国 广东 东莞市 新和工业区
联系电话	86-076922677453/22677459 13539098824

产品详情

hz-1912 密封试验仪

产品说明：

适用于食品、制药、日化等行业软包装件的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。

符合标准：gb/t 15171、astm d3078

工作原理：通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。

hz-1912 密封试验仪

技术参数：

u 型号：hz-1912

u 真空度：0 ~ -90kpa

u 精度：1级

u 真空室尺寸：270mm × 210(h)mm(可定制)

u 气源压力：0.7mpa(7kgf/cm²)

u 外形尺寸：300(l)mm × 380(b)mm × 450(h)mm

u 电源：ac 220v 50hz

u 净重：12kg

u 结构组成：主要由透明真空室、微电脑集成电路板、真空发生系统等组成。

仪器特征：

- 平稳、快速形成真空试验环境。
- 数字预置试验真空度及真空保持时间。
- 微电脑集成电路控制，试验过程程序化、自动化。
- 采用高质量系统元件、性能稳定。

本产品的加工定制是是，类型是气体泄漏检测仪，品牌是恒准仪器，型号是HZ-1912，电源是AC220V50 Hz，尺寸是300(L)mm × 380(B)mm × 450(H)mm (mm)，重量是12kg (kg)