

接地阻抗测试仪 接地电阻测试仪 8705

产品名称	接地阻抗测试仪 接地电阻测试仪 8705
公司名称	深圳市鼎准电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:便携式安全仪器 品牌:TOPS鼎准
公司地址	深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道142号 象山湾工业园B栋4单元6层
联系电话	13928439421

产品详情

前面板软件式校正，方便而且更安全

采用恒流线性放大设计，确保电流精确输出

提供5组记忆组满足不同产品测试参数的设定

可与ht8500交直流耐压/绝缘阻抗测试仪联机使用

内部软件测试线路自动归零功能，可以自动扣除测试线路的阻抗

产品规格：

型号

8705

输入电压 110/220vac ± 10%
输入频率 50/60hz ± 5%
保险丝 6.3a

接地阻抗

输出电流 3 - 30a
输出电压 最大交流电压6v
输出频率 50hz/60hz ± 0.1%, 用户自行选择

参数设置

上限量程	阻抗	0-510m	0-120m
	电流	3.0-10.0a	10.1-30.0a

	分辨率	1m	
	精确度	与电阻量测精确相同	
下限量程	阻抗	-	
	电流	-	
	分辨率	1m	
	精确度	与电阻量测精确相同	
线阻归零	量程	0 - 100 m , 自动/手动	
	分辨率	1m	
	精确度	± (2% 设定值 +2 个字)	
测试时间	阻抗量程	0, 0.5 - 999.9 s (0 = 连续测试)	
	分辨率	0.1 s	
	精确度	± (0.1% + 0.05s)	
			量测规格
电流	量程	3.0 - 30.0a	
	分辨率	0.1a	
	精确度	± (2% 读值 +2 个字)	
阻抗	量程	0-510m	0-120m
		3.0-10.0a	10.1-30.0a
	分辨率	1 m	
	精确度	± (2% 读值 +2 个字)	
			一般规格
	远程遥控	输入讯号: 启动, 停止, 耐压测试 输出讯号: 合格, 失败, 测试中, 复位触发, 启动触发	
	记忆组	5 记忆组	
	显示方式	16 × 2 液晶显示屏	
	键盘锁定	避免未经许可的人员进入参数设定	
	校正方式	可通过前面板输入, 软件式校正	
	工作环境	0-40 , 20-80%rh	
尺寸 (w x h x d,mm)		280 × 89 × 370	
	净重	10kg	
			标准配置
	电源线 (10a)	x1	
	保险丝	x 2 (包含内置一个)	
	ht1122 接地电阻电流测试线	x 1	
	ht1131 接地电阻电流测试线	x 1	
产品规格修改不另通知			

本产品的加工定制是否, 类型是便携式安全仪器, 品牌是TOPS鼎准, 型号是HT8705, 测量范围是3-30A, 测量精度是2%, 电源电压是220 (V), 尺寸是280 × 89 × 370 (mm), 用途是10KG