

# 矿井通风参数检测仪 矿井通风参数检测仪

产品名称	矿井通风参数检测仪 矿井通风参数检测仪
公司名称	北京中慧天诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:矿井通风参数检测仪 品牌:国产
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间
联系电话	13426381607 15652257065

## 产品详情

矿井通风参数检测仪/矿井通风参数阻力检测仪 型号：mthyfy-24

货号：zh5742

**产品简介：** 矿井通风参数（阻力）检测仪是一种可以检测矿井的通风是符合国家安全卫生标准的一种仪器。它可根据矿井通风系统图上标注的测试点，通过对井下绝对压力、相对压力、风速、温度、湿度等参数的测量，获得巷道内风压、风速数据并依据测量的大气压力值和温度、湿度等各参数对风压、风速进行修正，为矿井提供风网压能图。从而为巷道均风、防火、灭火，科学管理矿井通风提供可靠数据。特点 本质安全型结构，防爆等级exibi本产品执行标准: gb3836-2000;mt209; q/1400005c360-2004 体积小，重量轻（2.5kg），携带方便 功耗低，电池使用寿命长,可连续工作8小时，存储数据掉电不丢失 绝对压力、相对压力使用的传感器是我公司专利产品——振动筒压力传感器 风速传感器是我公司获得实用新型专利的产品，它没有转动件，适合在粉尘较大的恶劣工作环境中使用 湿度使用进口传感器，性能稳定，准确度高 温度使用进口传感器感应温度变化快，抗干扰能力强、能够在恶劣环境下使用 可与计算机进行通讯，将仪器内存储的数据传到计算机上便于进行后续分析、处理 显示器带有背光，可适于黑暗环境 测量范围及误差:

	测量范围	允许误差	单位
绝对压力	600 ~ 1200	± 1	hpa
相对压力	-400 ~ 400	± 1	mmh2o
温 度	0 ~ 40	± 0.5	
湿 度	50 ~ 98	± 4	%rh
风 速	0.4 ~ 15	± 0.3	m/s

本产品的加工定制是否，类型是矿井通风参数检测仪，品牌是国产，型号是ZH5742