

# 振动表TN2820 台湾泰纳TAINA

产品名称	振动表TN2820 台湾泰纳TAINA
公司名称	深圳市德宏科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:台湾泰纳TAINA 型号:TN2820
公司地址	深圳市宝安区48区泰安花园一栋(1-4号楼)2-806(办公场所)
联系电话	27666302 13556895040

## 产品详情

名称：振动表振动测试仪tn2820产品品牌：台湾泰纳商品说明1 [特性]\* 工业振动探测应用(所有的工业机器都会振动。振动幅度可以反映机器的情况。平衡性差，定位不准，零件的松动都会造成振动的增加，这就表示机器需要维修。)\* 可测频率从10hz到1khz，相对灵敏度达到iso2954水平。\* 仪器带有全套振动探头和磁性吸头。\* 可测速率达200mm/s\* rms和peak测量\* 测量范围广\* 数据保持可锁定读数\* 记忆功能可记录并调出峰值\* 独立振动探头，方便测量\* rs-232连电脑界面\* 可选专用数据处理软件\* 超大液晶显示\* 大规模集成电路使读数更可靠和稳定\* 自动关机功能\* 低电量显示\* 高质量安放盒\* 硬质便携盒

2 [规格]显示：61mm×34mm超大液晶显示15mm点距测量：速率，加速rms值，峰值，数据保持，最大，最小范围：速率：200mm/s：0.5-199.9mm/s加速度：200m/s<sup>2</sup>：0.5-199.9m/s<sup>2</sup>测量范围：10hz到1khz相对灵敏度达到iso2954水平精确度：±(5%+2d)读数，160hz，80hz.@23±5 校准点：速率：50mm/s加速度：50m/s<sup>2</sup>电路：专用微处理器电路数据保持：锁定读数峰值测量：测量峰值峰值=1.414rms记忆功能：最大(小)值关机：自动关机或手动关机取样时间：约1秒数据输出：rs232连电脑界面工作温度：0到50 工作湿度：低于80%rh电源：9伏碱性电池重量：主表 230g 探头 38g尺寸：主表：180×72×32mm 探头：19mm直径×21mm包含附件：说明书1pc探头：1pc连线：1pc工具箱：1pc便携盒：1pc可选附件：\*软件(视窗版本，数据记录和计算) sw-u801-win \*rs232数据线 upcb-01

4 [测量步骤]1) 把“bnc数据插头”插入“主表bnc接口”2) 把“迷你数据插头”插入“振动探头数据输出口”3) 如果测量的是加速模式，选“acceleration/velocity”摆到“acc”方向如果测量的是速度，选择“acceleration/velocity”摆到“vel”方向一般测量工业机器振动选择“velocity”测量4) 选择“rms/peak”切换到“rms”5) 按“power”键开机6) 如果待测机器表面不是铁制，请用手扶着探头，令探头接触待测机器的表面。7) 如果待测机器表面是铁制的，连接磁性接头和探头，然后把装置放在待测机器表面。8) 峰值的测量如果在测量前把“rms/peak”切换到“peak”，则

在测量过程中屏幕会显示峰值。\*peak值=1.414rms9) 数据保持在测量过程中按下“data hold”键，屏幕会保持当前测量数据且出现“dh”标志。再次按下将会退出数据保持功能。10) 数据记录(最大/最小读数)a) 数据记录功能显示最大，最小读数。要开启此功能请按一下“record”按钮，lcd显示“rec”。b) 当“rec”符号显示时\*按一下“recall”键，lcd将显示最大读数及“max”符号。\*再次按下“recall”键lcd将显示最小读数及“min”符号。\*再次按下“recall”按钮将停止数据记录功能，屏幕恢复当前读数。

5 [调零步骤]由于环境温度的变化，电池电量的改变，主表使用了一段时间等原因，探头即使没有工作，屏幕也显示了数据。一般来说那些误差对测量的影响很小，但如果想得到更精确的测量，就要按照以下步骤：1) 把“acceleration/velocity”切换到“acceleration”2) 振动探头没有在工作3) 打开电池后盖4) 用螺丝刀调整“zero adjust vr”直到屏幕显示零读数

6 [电源管理]仪器有自动关机功能。如果仪器开机后十分钟内没有进行操作，电源将自动关闭。。如果用户不想启用自动关机功能，请按照以下步骤：在测量过程中，按下“record”键进入记忆功能。

本公司专业经营电子制造业所需的电子工具、电子化工、防静电产品、电子辅助材料、五金制品、仪器仪表、及设备等的专业化公司。主营品牌：h.t.d富士、osg欧士机、信达、light元太士、百事通、百美、nicholson双锉、bahco鱼唛、英国金星、norton诺顿、美国极快、瑞典aba、美国摩瑞murray、德国双剑、eagle双鹰、max美克斯、apach、unicatch、nile利莱、quicher快取、hios、uryu瓜生、vessel威威、hakko、goot、mtc、东日、steinel司登力、peacock孔雀、三丰mitutoyo、3.peaks三山、shell贝印、vise-grip握手、aone敏杨、aigu艾固、kanon中村、algol爱固、attonic雅通力、tes泰仕、center群特、sanwa三和、tohnichi东日、田岛、toyo东洋、韩国maxbond、wd-40、德国丽彩、金鸡等。主营产品如下：电子化工：环保黄蜡、高温黄蜡、高频蜡、白蜡、抗氧化蜡、松香、baxbond黄胶、金鸡焊锡膏、goot吸锡线、goot焊锡膏、wd-40防锈油、丽彩擦铜水、无水酒精、金星钻石膏、热熔胶条五金制品：富士丝攻/板牙、osg丝攻、丝攻扳手，板牙扳手、双锉锉刀、鱼唛标锉、light板牙、挤压丝攻、中心钻咀、套装钻咀(百事通,百美牌,信达牌)、信达钻咀、信达绞刀/拈把、极快油石、字码、aba喉箍,探头仪器仪表：遥控器解码器、tes温度计、center仪表、sanwa仪表、点胶机、台式放大镜、中村扭力计、algol推拉力计、东日螺丝批、温度探头、热电偶电子工具：三丰量具、max、apach、unicatch卷钉枪，peacock厚薄表、hios电批、uryu风批、角度仪、nile气剪、快取气剪、气剪头、mrry电热剪、司登利热风筒/胶枪、东洋工具箱、扎带枪、威威吹尘枪/剥线钳、goot镊子/电烙铁、松香比重计、mct平衡器、打数器、拉码、三山牌钳、贝印钳、握手牌大力钳、电烙铁、零件盒、机架扣、螺丝盘生产耗材：滴胶耗材(针头、针筒、活塞、转接头)、富士感压纸、真空吸盘、吸笔、电批咀、风批咀、烙铁咀、烙铁芯、900m烙铁咀、a1321发热芯、191-211、191-212感温线、酒精瓶、日东高温胶布、烙铁架、双鹰砂纸、镀锡铜线、镀锡铜包钢静电净化产品：防静电台垫、绝缘胶垫、手指套、手腕带、脚筋带、接地线、离子风机/风枪/风咀。

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是台湾泰纳TAINA，型号是TN2820，测量范围是1-200，测量精度是1，频率范围是4，尺寸是1(mm)，电源是4，重量是0.2(g)，规格是TN2820，加工定制是否