

供应径向型双金属温度计 国标电镀双金属 双金属温度计 0-600度

产品名称	,供应径向型双金属温度计 国标电镀双金属 双金属温度计 0-600度
公司名称	武强县鑫阳仪器仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫阳仪器仪表 型号:WSS-411
公司地址	中国 河北 衡水市 河北省衡水市
联系电话	86 0318 3799782 15933813003

产品详情

应用 双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80 ~+500 范围内液体蒸汽和气体介质温度。主要特点 现场显示温度，直观方便安全可靠，使用寿命长；抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、135°型、万向型等品种齐全，适应于各种现场安装的需要。

工作原理	
------	--

双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出热电势所应的温度值。

主要技术参数	
--------	--

--	--

产品执行标准：jb/t8803-1998gb3836-83标度盘公称直径：60、100、150精度等级：1.0、1.5热响应时间：40s防护等级：ip55角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差：温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性：温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1 / 2

测量范围	
-------------	--

测温范围	适应范围	
	工业、商业	实验室、小型
-80-+40		
-40-+80		
0-50		
0-100		
0-150		
0-200		
0-300		
0-400		
0-500		

测量端形式	
--------------	--

选型方式	
------	--

--

型号及规格	
-------	--

轴向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
wss-300	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	60	75	无固定装置
	0-80		304		100	
	0-100			150		
	0-150					
	0-200	316				

WSS-400	0-400			100	200	
WSS-500				150		
WSS-301	0-500		316l	60	300	可动外螺纹
WSS-401				100		
WSS-501			哈氏c-276	150	400	可动内螺纹
WSS-302				60		
WSS-402				100	500	固定螺纹
WSS-502				150		
WSS-303				60	750	固定法兰
WSS-403				100		
WSS-503				150	1000	卡套螺纹
WSS-304				60		
WSS-404				100		卡套法兰
WSS-504				150		
WSS-305				60		
WSS-405				100		
WSS-505				150		
WSS-306				60		
WSS-406				100		
WSS-506				150		

径向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 (mm)		安装固定装置
				d	l	
WSS-310	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	60	75	无固定装置
	0-80		100			
	0-100	304	150			
	0-150		200			
	0-200	316	300			
	0-400		400			
	0-500	316l				
		哈氏c-276				

WSS-410			100	500	
WSS-510			150		
WSS-311			60		可动外螺纹
WSS-411			100	750	
WSS-511			150		
WSS-312			60		可动内螺纹
WSS-412			100	1000	
WSS-512			150		
WSS-313			60		固定螺纹
WSS-413			100		
WSS-513			150		
WSS-314			60		固定法兰
WSS-414			100		
WSS-514			150		
WSS-315			60		卡套螺纹
WSS-415			100		
WSS-515			150		
WSS-316			60		卡套法兰
WSS-416			100		
WSS-516			150		
135 ° 型双金属温度计					

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格(mm)		安装固定装置
				d	l	
wss-420	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	100	75	无固定装置
	0-80				100	
	0-100		304		150	
	0-150				200	
	0-200		316		300	
	0-400				400	
	0-500		316l		500	
			哈氏c-276		750	

WSS-520			150	1000	
WSS-421			100		可动外螺纹
WSS-521			150		
WSS-422			100		可动内螺纹
WSS-522			150		
WSS-423			100		固定螺纹
WSS-523			150		
WSS-424			100		固定法兰
WSS-524			150		
WSS-425			100		卡套螺纹
WSS-525			150		
WSS-426			100		卡套法兰
WSS-526			150		

万向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
WSS-480	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	100	75	无固定装置
	0-80		100			
	0-100					
	0-150		304	150		
	0-200			200		
	0-400					
	0-500		316l	300		
				400		
				500		
				哈氏c-276	750	
			1000			

WSS-580			150	
WSS-481			100	可动外螺纹
WSS-581			150	
WSS-482			100	可动内螺纹
WSS-582			150	
WSS-483			100	固定螺纹
WSS-583			150	
WSS-484			100	固定法兰
WSS-584			150	
WSS-4285			100	卡套螺纹
WSS-585			150	
WSS-486			100	卡套法兰
WSS-586			150	

本产品的加工定制是是，品牌是鑫阳仪器仪表，型号是WSS-411，类型是热套式双金属温度计，测量范围是0-100（ ），结构型式是径向型，表面直径是100（mm），精度等级是1.6