

双金属温度计 WSS-411 0-100

产品名称	双金属温度计 WSS-411 0-100
公司名称	武强县精创仪器仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:JC 型号:WSS-411
公司地址	中国 河北 衡水市 河北省衡水市武强县豆村乡工业区豆村乡政府西邻16号
联系电话	86 0318 3826114 18631889792

产品详情

双金属温度计

工作原理

双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出热电势所应的温度值。

主要技术参数

产品执行标准：jb/t8803-1998gb3836-83标度盘公称直径：60、100、150精度等级：1.0、1.5热响应时间：40s防护等级：ip55角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差：温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性：温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1/2

测量范围

测温范围	适应范围	
	工业、商业	实验室、小型
-80-+40		

-40-+80		
0-50		
0-100		
0-150		
0-200		
0-300		
0-400		
0-500		

型号及规格

轴向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
wss-300	-80 -+ 40	1 . 5	1cr18ni9ti	60	75	无固定装置
wss-400				100		
wss-500				150	1 00	
wss-301	0 - 80		304	60		可动外螺纹
wss-401				100	150	
wss-501				150		
wss-302	0 - 100		316	60		可动内螺纹
wss-402				100	150	
wss-502				150	200	
wss-303	0 - 150		316l	60		可动内螺纹
wss-403				100	200	
wss-503				150	300	
wss-304	0 - 200		哈氏 c-276	60		固定螺纹
wss-404				100	400	
wss-504				150	500	
wss-305	0 - 400			60		固定法兰
wss-405				100	500	
wss-505				150	750	
wss-306	0 - 500			60		卡套螺纹
wss-406				100	1000	
wss-506				150		

径向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 (mm)		安装固定装置
				d	l	
wss-310	-80 -+ 40	1 . 5	1cr18ni9ti	60	75	无固定装置
	0 - 80		304		1 00	
	0 - 100		316		150	
	0 - 150		316l		200	
	0 - 200		哈氏 c-276		300	

WSS-410	0 - 400			100	400	
WSS-510				150		
WSS-311	0 - 500			60	500	可动外螺纹
WSS-411				100		
WSS-511				150	750	
WSS-312				60		
WSS-412				100	1000	可动内螺纹
WSS-512				150		
WSS-313				60		固定螺纹
WSS-413				100		
WSS-513				150		
WSS-314				60		
WSS-414				100		固定法兰
WSS-514				150		
WSS-315				60		卡套螺纹
WSS-415				100		
WSS-515				150		
WSS-316				60		
WSS-416				100		卡套法兰
WSS-516				150		

135o型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格(mm)		安装固定装置
				d	l	
WSS-420	-80 -+ 40	1 . 5	1cr18ni9ti	100	75	无固定装置
WSS-520				150		
WSS-421	0 - 80		304	100	1 00	可动外螺纹
WSS-521				150		
WSS-422	0 - 100		316	100	150	可动内螺纹
WSS-522				150		
WSS-423	0 - 150		316l	100	200	固定螺纹
WSS-523				150		
WSS-424	0 - 200		哈氏 c-276	100	300	固定法兰
WSS-524				150		
WSS-425	0 - 400			100	400	卡套螺纹
WSS-525				150		
WSS-426	0 - 500			100	500	卡套法兰
WSS-526				150		
					750	
					1000	

万向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				d	l	
WSS-480	-80 -+ 40	1 . 5	1cr18ni9ti	100	75	无固定装置
	0 - 80		304		1 00	
	0 - 100		316		150	
	0 - 150		316l		200	

WSS-580	0 - 200	哈氏 c-276	150	300	可动外螺纹
WSS-481	0 - 400		100	400	
WSS-581			150		500
WSS-482	100				
WSS-582	0 - 500		150	750	固定螺纹
WSS-483	100				
WSS-583	1000		150	1000	固定法兰
WSS-484			100		
WSS-584	150		100	1000	卡套螺纹
WSS-4285	100				
WSS-585	150		100	1000	卡套法兰
WSS-486	100				
WSS-586	150		150	1000	

本产品的加工定制是是，品牌是JC，型号是WSS-411，类型是径向双金属温度计，测量范围是0-100（），结构型式是径向型，表面直径是100（mm）