

# 双金属温度计 KER WSS

产品名称	双金属温度计 KER WSS
公司名称	淮安市科尔工控计量仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:KER 型号:WSS
公司地址	金湖县闵桥集镇
联系电话	86 0517 86782888

## 产品详情

wss温度计,双金属温度计,ss温度计,w双金属温度计,ss双金属温度计

简介:

wss双金属温度计是一种适合测量中、低温的现场检测仪表，可用来直接测量气体、液体、和蒸汽的温度。该温度计从设计原理及结构上具有防水、防腐蚀、隔爆、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点。可取代其它形工的测量仪表，广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。

特点:

双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80 ~ +500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。

无汞害，易读数，坚固耐震。

保护管材为1gr18ni9ti不锈钢和钼二钛，承压、防腐能力强。

抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。

轴向型、径向型、135°型、万向型等品种齐全，适应于各种现场安装的需要。

主要参数:

测温范围	精度等级 namespace prefix = o />	分度值	最小插入深度lmin ( mm )		
			6	8	10
-40 ~ 80	1.5	2	45	55	60

0 ~ 50	1.5	1	110	130	140
0 ~ 100	1.5	2	55	65	70
0 ~ 150	1.5	2	40	45	50
0 ~ 200	1.5	5	30	35	40
0 ~ 300	1.5	5	50	60	60
0 ~ 400	1.5	10	40	50	50
0 ~ 500	1.5	10	35	40	40
0 ~ 600	1.5	10	30	35	35

注：:1、温度表的插入深度I必须大于Imin，I可供选择的系列为：100，150，200，250，300，400，500，750，1000，1250，1500，2000等，也可根据用户需要特制。

2、保护管直径为 6、 8的该系列温度计，其时间常数不超过40秒，直径为 10时，时间常数不超过30秒。

3、保护管采用不锈钢1cr18ni9ti制造，在常温下最高工作压力为6.4mpa。

本产品的加工定制是是，品牌是KER，型号是WSS，类型是热套式双金属温度计，测量范围是-40 ~ 600  
( )