

德图testo 830-S1 红外线测温仪，带限值设置及报警功能测温仪

产品名称	德图testo 830-S1 红外线测温仪，带限值设置及报警功能测温仪
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:testo830-S1 类型:手持式
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

testo 830-s1 - 红外测温仪，带单点激光瞄准器，带限值设置及报警功能

红外测温仪，带单点激光瞄准器，带限值设置及报警功能便携式设计，单点激光瞄准，10：1的距离系数比，测量快速，使用广泛。

产品优势:

10：1的距离系数比背光显示声光报警功能发射率0.2 ~ 1.0可调

产品描述

红外测温仪，带单点激光瞄准器，带限值设置及报警功能便携式设计，单点激光瞄准，10：1的距离系数比，测量快速，使用广泛。

优点一览：

10：1的距离系数比背光显示声光报警功能发射率0.2 ~ 1.0可调响应速度快带激光瞄准器可设置报警限值便携式设计，易于使用显示即时数据,并可锁定当前数据技术参数

技术规格

操作温度

电池种类

电池寿命

尺寸

外壳材料

-40 ... +70 ° c

-20 ... +50 ° c

9v 块状电池

15 小时

190 x 75 x 38 mm

abs

红测量范围参数

精度等级

分辨力

-30 ... +350 ° c

$\pm 1.5 \text{ } ^\circ \text{c}$ 或 $\pm 1.5\%$ 测量值 (+0.1 ... +350 ° c) ± 2
° c或 $\pm 2\%$ 测量值 (-30 ... 0 ° c)

0.1 ° c

本产品的品牌是TESTO/德图，型号是testo830-S1，类型是手持式，适用对象是工业物体测温仪，测量范围是-30~400 ° C，测量精度是 $\pm 1.5 \text{ } ^\circ \text{C}$ 或1.5%，分辨率是0.5 ° C，尺寸是190x75x38 (mm)，重量是200g (kg)，加工定制是否