

铁壳振动盘调速器、振动盘控制器

产品名称	铁壳振动盘调速器、振动盘控制器
公司名称	东莞市长安义晟五金经营部
价格	面议
规格参数	品牌:ys 型号:50mm
公司地址	东莞市长安镇锦厦振安路聚和国际机械模具五金城首层G区99号
联系电话	86-076985420089 13926861519

产品详情

产品说明：

1.本控制器采用铁壳，美观耐用，散热性好，用于电磁铁驱动振动给料设备，控制器采用可控硅模拟调压技术，可输出电压为输入电压的0 - 99%，同时适应世界各种不同电压制式，输出波形可选择全波和半波工作方式，对应振动盘谐振频率50hz / 100hz和60hz / 120hz。 2.针对不同规格的振动盘，有两种输出电流可选：3a产品适用于500毫米以下料斗，5a产品适用于500毫米以上料斗。

3.技术参数： a.工作电压：交流85 - 260v b.输入频率：50或60hz
c.最大输出电流：3a/5a d.输出电压波形选择：全波 / 半波 e.输出电压范围：0-99%输入电压
f.输出端口： 16的3芯航空插座

4.注意事项： *在进行连接操作时，务必切断电源

*控制器输入端fg端子务必正确接地。输出端fg端子务必连接振动盘机壳。

*本控制器切不可连接到380v交流电，否则将造成本机不可恢复的损坏！

*调整本机内部的输出波形控制选择（全波 / 半波）开关时，务必切断电源。

*本控制器应在良好的通风散热环境使用，环境温度为 - 20 到40 。 *本控制器应在无水滴、蒸气，无腐蚀、易燃性的气体、液体，无漂浮性的尘埃及金属微粒的环境下使用。

*本控制器不可以安装在露天环境下使用。

*本控制器仅用于驱动电磁式振动给料设备，勿作为其它用途。 *如本机出现故障，用户请不要试图维修本机，请致电本公司联系返修事宜，本公司产品保修一年。 5.连线说明： 输

入为单相交流电的三芯插头，接地端一定要保证良好接地。输出接口为 16的3芯航空插座，插座的1脚和3脚接电磁铁的输入引线，2脚接振动盘机壳（地）。 6.面板说明：

本机面板上有一个电源指示灯，面板中间是振幅控制旋钮。 7.调整说明： 配线安装

完成后，根据需要，调整外部全波 / 半波控制选择开关，（出厂默认为半波工作方式），使驱动输出工作在全波或半波方式，并将振幅控制旋钮调整到较小的位置（刻度0附近）。打开电源开关，电源指示灯点亮。调整振幅控制旋钮（顺时针调整增大输出，反之，逆时针调整减小输出），使振动盘工作在需要的振动速度。

本产品的加工定制是是，品牌是ys，型号是50mm，用途是振动盘调速器，产品认证是CE