

DZ-3166防水行程开关 小型限位开关

产品名称	DZ-3166防水行程开关 小型限位开关
公司名称	乐清市欧得电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DZ-3166 额定电压:250V (V)
公司地址	柳市镇象山工业区
联系电话	86-0577-27870257

产品详情

dz-3166防水行程开关、小型限位开关

技术参数：

防水、防尘、防油

iec60947.5-1 ac-15 3a 250vac

符合iec的ip67的高度密封性

柱塞部位为密封垫 膜片、内置开关部位为保护盖和3重密封结构

标配 3m、5m 软线

柱塞型可多联安装

机械寿命：1,000万次以上 电气寿命：20万次以上

容许操作速度：0.1mm~0.5m/s（柱塞型）1mm~1m/s（滚珠摆杆型）

容许操作频率：机械120次/min 电气30次/min

额定频率：50/60hz

短路保护装置：10a保险丝gi或gg（iec 269）

使用环境温度：-10 ~ +70 （不结冰）

使用环境湿度：95%rh以下

重量（tz-3104）：约0.425kg（带3m软线）

多连接使用的场合：

需要连接多组使用的场合时，最多可连接6组开关，连接时，开关表面之凹凸槽相互结合，另板厚t之尺寸应在6mm以上为适当。

关于使用环境：

- 1、限位开关也会由于室外或特殊的切削油的关系导致开关材质变质及变化。请务必根据实际使用条件设置，维护以及更换。
- 2、请将开关安装在不会直接接触到切屑或尘埃的位置。必须保证驱动杆和开关本体上不会堆积切屑和泥状物质。
- 3、开关受到连续的振动和冲击时，产生的磨损粉末可能导致接点接触不良和动作失常、耐久性下降等问题。此外，如有过大的振动和冲击，可能会发生接点的误动作和破损等，因此请将其安装在不会受到振动和冲击的位置和不会发生共振的方向上。
- 4、环境中如果存在硅气体，则电弧能量会使得氧化硅堆积在接点上，导致接触不良。开关周围有硅油、硅填充剂、硅电线等硅制品时，请通过接点保护电路来抑制电弧并消除产生的硅气体的源头。

关于使用：

- 1、电线和开关的根部用树脂固定，因此为保证电线不受力，请在离开开关5cm处固定。
- 2、电线弯曲配线的情况下，电线的弯曲半径必须在 r45mm 以上，不要损坏电线的绝缘层和护套等。可能导致烧坏、漏电。

关于连接：

- 1、为防止因电路短路而造成开关损坏，请在开关上串联连接切断电流值相当于额定电流1.5 ~ 2倍的保险丝。
- 2、在en认证额定值下使用时，请使用符合iec269的10a保险丝 gi 或者 gg。

本产品的品牌是欧得，型号是DZ-3166，额定电压是250V（V），额定电流是3A（A），工作行程是DZ-3166，超行程是DZ-3166