

雄义生产 防爆原油电加热器

产品名称	雄义生产 防爆原油电加热器
公司名称	上海雄义电热电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雄义 型号:XY-FBJRQ-004
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢1层A区178室
联系电话	暂无

产品详情

概述：重油又称燃料油，重油粘稠、难挥发、粘附力很强，主要是以原油加工过程中的常压油，减压渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成。是冶金、建材、玻璃、化工等工业窑炉的液体燃料。电加热器主要是用于原油、重油、煤焦油、稠液等各类高黏度油品燃料油的预热和保温设备，可用于各行业的燃烧器在点火燃烧前对油品进行加热。

本公司研发的新型重油电加热器成套设备由泵出式电加热器和控温系统两部分组成。主要用途：

该系列产品被广泛应用于冶金、建材、化工等工业窑炉。功能特点：

- 1、泵出式电加热器主要适用于加热储罐内各种粘性介质，使之局部变稀后可以用泵顺利抽取。泵出式电加热器的优点：仅对需要泵出的介质进行局部加热,可操作性强，热启动快，用电负荷小，无须对整个储罐内质全部加热，改变了让罐内介质整体加热而长时间等待发油作业的传统方式，采用的是发多少油就加热多少油的模式。大大节约能源，提高了泵出粘性介质的效率。泵出式体积小，传热快。
- 2、介质升温快，热损失小，节能显著。
- 3、电加热器的核心组成—电热管在加热过程中能够有效地控制传热的表面功率，不仅可使燃料油获得稳定的、预期的雾化油温，并且增大了重油加热过程中的换热面积，不会因油温局部过高而使加热管表面结焦。
- 4、加热重油的容器设有进出油口，出油口设置了控温传感器，用户可自行调节，恒温控制，超温报警（详见本公司“可控硅恒温控制柜”部分的说明）此类成套系统极大地改善了重油的燃烧条件、提高热效率，节油节能，实现了燃油工业窑炉自动控制化。

公司名称：上海雄义电热电器有限公司电话：021-61524315 021-61524316移动电话：18964514546
18964514549传真：021-65345053公司网站：<http://www.shjrj.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是雄义，型号是XY-FBJRQ-004，功率是按要求定制（kVA），温度范围是0-500，外形尺寸是按要求定制（m），重量是0-100（kg），用途是电加热，工作电压是12-660V可定制，绝缘电阻是 > 15M，抗电强度是1800V/min，连续使用寿命是20000，加热器类型是防爆加热器