

WD-陶瓷加热绳 韦玉达斯

产品名称	WD-陶瓷加热绳 韦玉达斯
公司名称	南京韦玉达斯电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:韦玉达斯 型号:WD
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥街道寅春路18号迈皋桥创业园科技研发基地
联系电话	13770779621

产品详情

概述：陶瓷加热器是一种高温长寿命的加热器，现代工业中越来越高的工作温度需求，陶瓷加热器都能适应，根据国外陶瓷加热器样品和有关技术资料,本公司研制成各种形状,可满足用户各种工件热处理要求的先进产品系列。

广泛应用于锅炉化工、造船、电力建设、机械等部门的合金钢构件、管道和压力容器焊接的焊前预热、焊后中间清氢、退火热处理，尤其是化工化纤、工程塑料、塑料机械、电子、医药、食品行业的各种管道加热，具有加热速度快、热利用率高、节能显著、劳动强度低、使用安全可靠、操作方便的良好性能，是目前焊接界一种新颖实用的理想局部热处理加热器。

二、技术特点：陶瓷加热器由螺旋型电阻丝穿过专门设计的耐高温陶瓷瓷砖，精密延伸构成，可弯曲，漂亮的金属外壳陶瓷纤维构成隔热层，形成有效的高温及高功率密度。陶瓷加热器有绳状、圈型、带型和板状等规格，工作可靠寿命长、坚固耐用，节约能源，具有安装灵便、耐高温、传热快、绝缘良好、制作不受型号和规格大小的限制等优点。可根据用户需求的接线方式，电压从36v、110v、180v、220v、380v,最大功率负载每平方6.5w，与传统加热器相比较能量消耗可降低30%。

三、使用注意事项

- 1.高温陶瓷加热器非防水性结构,因此存放及使用安装时勿与油、水、塑胶粒接触，以防止漏电。
- 2.安装时必须将高温陶瓷加热器与被加热体紧密贴合，受热体表面应平坦完整，无凹凸不平现象。
- 3.高温陶瓷加热器在使用之后如发现表面产生焦黑状色泽，则表明发热及受热体散热不平衡，应及时进行调整，防止烧穿。
- 4.加热使用高温陶瓷加热器时，应避免用力敲击或与硬物相撞造成瓷砖断裂，合金电阻丝外露影响操作寿命。
- 5.安装前应先检查安装位置与高温陶瓷加热器规格是否相符，使用电压是否一致。

陶瓷加热器包括scd型绳状式加热器和lcd型履带式加热器，小店分别有专门的介绍

本产品的加工定制是是，品牌是韦玉达斯，型号是WD，功率是800（kVA），温度范围是1050，外形尺寸是定制（m），重量是7.5（kg），用途是加热，工作电压是220，绝缘电阻是15，抗电强度是115，连续

使用寿命是10000