

宇轩液压专业生产BGJ-C轴承拆卸器、电动轴承拆卸器、拆卸器

产品名称	宇轩液压专业生产BGJ-C轴承拆卸器、电动轴承拆卸器、拆卸器
公司名称	泰州市开发区宇轩液压机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宇轩 型号:BGJ-C
公司地址	泰州市开发区凤凰路街道办事处振兴村八组5号
联系电话	13405535585

产品详情

bgj--c轴承感应拆卸器

一、产品概述：节能型bgj-c型轴承感应拆卸器广泛应用于轧钢厂、铁路机务段、港口、码头以及其它工矿企业中。对轴承内圈、挡圈、密封圈、齿轮、联轴器等进行热拆卸的新一代产品，该产品应用电磁感应原理，在轴承内圈产生感应电流，使其发热膨胀，从而在配合处产生间隙，达到易于拆卸的目的。由于感应加热迅速、均匀、清洁无污染，加热质量高，并保证轴承不受损伤，这种先进的拆卸方法，正逐步取代烘烤、油煮等方法。

二、基本参数（表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知） 注册商标：宇轩机械

型号	bgj-c-1a	bgj-c-1b	bgj-c-1c	bgj-c-1d
额定功率	60kw	80kw	100kw	120kw
额定电压	380v	380v	380v	380v
额定电流	150a	210a	260a	310a
加热工件(mm)	100-300	300-450	450-700	700-1000
最高温度	< 300	< 300	< 300	< 300

注：除以上规格以外，可以根据客户的特殊要求定做。

三、使用与操作：

本机由主控制柜、感应线圈等部分组成。1、将控制柜接到有控制的电源上。2、将控制柜与感应线圈用导线联接。3、合上控制开关，此时电压表应有指示。4、将感应线圈套在轴承上。5、调节所需加热时间，按下启动按钮，加热开始。当工件加热至所需时间主机将会自动关断电源或按一下停止开关。6、加热结束后，取出感应线圈，卸下轴承即可。7、本机可由控制柜或感应线圈控制其加热与停止。

泰州市开发区宇轩液压机械制造有限公司

地址：泰州市海陵区凤凰路街道工业园

电话：0523-80981558

传真：0523-80981998

<http://www.yxjxcn.com>

e-mail:yxjxcn@163.com

服务qq:273053738

本产品的加工定制是是，品牌是宇轩，型号是BGJ-C，功率是16（kVA），温度范围是250，外形尺寸是650x550x550（m），重量是65（kg），用途是本产品适用于钢厂、煤矿、油田、电厂、铁路、维修等领域，工作电压是380V