

塑料PE1000型双层共挤高速保鲜膜、缠绕膜、流涎膜机2

产品名称	塑料PE1000型双层共挤高速保鲜膜、缠绕膜、流涎膜机2
公司名称	瑞安市东亚包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:自动缠绕机 品牌:东亚
公司地址	瑞安市飞云街道中洲村
联系电话	86-057766888886 15067765856

产品详情

全自动高速缠绕膜机

全自动高速保鲜膜机

机组主要特点：

- 1、借鉴国外先进技术，加以吸收\改进、创新研制而成。
- 2、全变频控制，运行稳定、高效、能耗低。
- 3、制品采用一次成型工艺。
- 4、可生产单面粘、双面粘。

5、全自动边料回收系统。

机组主要参数：main specificatin

型号规格	model	slw-1000双层高速流延膜机 slw-1000 double layers
螺杆直径	screw diameter	90mm*1 60mm*1
长径比	l/d ratio	32 : 1
螺杆料筒材质	screw barrel material	38crmoala
螺杆结构	screw structure	高产量专用型high output type
模具宽度	t-die width	1300mm
产品宽度	film width	1000mm
产品厚度	film thickness	0.015-0.03mm
产量	output capacity	80-120 kg/h
总功率	total power	128kw
外形尺寸	overall dimension	10000*2600*2500mm
整机重量	gross weight	8000kg

全自动保鲜膜复卷机

用途：

- 本机是复卷、记米、自动切断等多功能于一体的设备。
- 主要用途是将大卷径薄膜分成几卷小卷径。
- 通过复卷可以纠正产品的错层，提高卷材的平整度、外观质量等技术指标，适用于缠绕膜、拉伸膜、保鲜膜、镀铝膜等。
- 广泛用于包装、超市、酒店、餐厅、熟食、生食、肉类、蔬果、海鲜等

主要技术参数：

型号规格	dyrw-500
操作方式	plc全电脑控制
产品宽度	450mm
主电机功率	3kw
主机线速度	200-600m/min
收卷方式	全自动
母卷最大直径	400mm
母卷最大宽度	450mm
子卷最大直径	80mm

子卷卷芯规格	内37.5mm 外41.5mm
外形尺寸（长*宽*高）	1400*1100*1700mm
重量	1000kg

机组主要特点：

借鉴国外先进技术，加以吸收、改进、创新研制而成

全变频控制，运行稳定、高效、能耗低

制品采用一次成型工艺

可生产双面粘缠绕膜

特殊边料往返收取机构

机组介绍

本系列机组主要用于生产单向拉伸聚乙烯塑料薄膜（拉伸膜、缠绕膜）

以及保鲜膜，生产的薄膜可达到一边粘或俩边粘的效果，广泛应用于

建筑材料、五金配件等包装。机组螺杆采用38crmoala合金钢，经氮

化处理和精密加工而成，硬度高，经久耐用。温控采用先进自动控制

系统，t型模具采用多点调节，使膜料厚度更加均匀。冷却装置采用

循环水冷却，冷却效果好。卷取装置采用摩擦式卷取，并配有切边装

置及边料往返收卷机构，使卷取的薄膜更为整齐。

主要技术参数（main technical parameter）

型号规格	slw-600双面粘	slw-1000双面粘
螺杆直径	55mm	60mm
长径比：	28：1	28:1
螺杆料筒材	38crmoala	28crmoala
模具宽度	750mm	1250mm
产品宽度	600mm	1000mm
产品厚度	0.015-0.05mm	0.015-0.05mm
收卷直径	300mm	300mm
产量	30kg/h	50kg/h
主电机功率	11kw	15kw
加温功率	15kw	25kw
外形尺寸	6000x1500 x2500mm	6000x2000 x2500mm
整机重量	3000kg	4000kg

本产品的加工定制是是，类型是自动缠绕机，品牌是东亚，型号是SLW1000，转台承重是1500（kg），转台直径是650（mm），包装高度是1000（mm），转台高度是2500（mm），功率是128（kw），电压是380（V），重量是8000（kg），适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,日化,食品,玩具,烟酒,医药，产品别名是流延膜机拉伸膜机，适用对象是蜂蜜,服装,谷物,奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,护发用品,护肤品类,化妆品类，生产能力是80-120