

广州拉伸膜缠绕机 东莞缠绕机 深圳缠绕机 江门缠绕机

产品名称	广州拉伸膜缠绕机 东莞缠绕机 深圳缠绕机 江门缠绕机
公司名称	东莞市华森包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:自动缠绕机 品牌:华森
公司地址	东莞市凤岗镇竹尾田村石头岭工业区88号A栋2楼
联系电话	13580857731 13925598929

产品详情

本厂专业生产全自动拉伸膜缠绕机：缠绕包装是托盘包装的最理想方式，它利用拉伸膜的回缩性将货物和托盘束缚成整体，起到固定的作用，便于装卸与运输。同时，全封闭的外包装能防尘、防潮、防水。产品已应用到国内各行各业，尤其在化工、造纸、食品、玻璃制瓶、电子、医药、耐材等。

特性：

- *采用进口plc可编程序控制及变频器控制系统，操作方便、性能可靠免维护。
- *数显人机界面，根据缠绕裹包需要输入相应的工作指令。特有记忆功能，不需要重复设定做工动作。
- *预拉伸膜架通过预拉节省拉伸薄膜，预拉张力数字旋钮，可根据拉伸膜的质量任意调整合适的预拉比。
- *开拉式装膜门，更换拉伸膜方便、快捷。
- *具有行程限位控制和光电探头，自动感测货物高度。越顶超高度包裹模式和局部加固可通过输入指令自动完成。
- *升降膜架采用链条和电梯式导轨，双重极限限位开关保护，运行平稳安全。
- *转盘设有缓启动及缓停止程序，减少机械磨损、延长使用寿命。且具有转盘自动定位功能，确保托盘（栈板）定位准确方便叉车装卸。
- *人性化的自动和手动两种模式于一体，可因操作习惯相互转换使用。

参数:

项目	参数	项目	参数

裹包有效高度	2100mm (可定做)	包装速度	30 - 40托/小时
转盘直径	1500mm (可定做)	最大载重量	2000kg
转盘速度	1 ~ 14rpm/分钟	膜架系统	预拉伸膜架
电源	220v 50hz	转盘高度	82mm
升降电机功率	0.37kw	工作方式	自动/手动互换式
转盘电机功率	0.75kw	外形尺寸	12350mm*w1500mm*h2550mm
预拉电机功率	0.37kw	控制系统	plc控制系统
预拉比	max 250% - 300%	整机重量	550kg
膜架升降速度	3m/分钟		

备注：

*本机可选配件:斜坡、压顶、预拉/阻拉膜架。

*可根据要求定制：立柱加高、转盘直径加大、升级配合流水线。

本产品的加工定制是是，类型是自动缠绕机，品牌是华森，型号是HS-2100，转台承重是2000（kg），转台直径是1500（mm），包装高度是2100（mm），转台高度是78（mm），转台速度是0-15（r/m），功率是1.0（kw），电压是220（V），重量是350（kg），适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械,其他