

许昌厚型防火涂料生产厂家/施工一体

产品名称	许昌厚型防火涂料生产厂家/施工一体
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控
品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/ 体育馆/展览馆/ 机场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 ° C	产品用量	2.5-3kg/m ²
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

室外膨胀型钢结构防火涂料产品介绍室外膨胀型钢结构防火涂料是由高强度特种阻燃材料、有效阻燃剂、发泡剂助剂等组成的单组份涂料,搅拌均匀以后可直接进行施工。产品特点,1、漆膜附着力强、柔韧性好、抗冲击性优异。2、涂层良好的耐久性和抗疲劳性,无粉化、裂纹、掉渣、脱等现象,涂层与钢结构粘结良好。3、具有优良的耐碱、耐酸、碱、盐腐蚀、耐化工大气、抗裂性能好、抗渗透性。4、涂层薄、用量少、耐火时间长、粘结力强,施工简单方便。许昌厚型防火涂料生产厂家/施工一体

行业经验 YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队 丰富的实操经验 严谨管理能力 贴心客服团队,用心跟进服务 为您节省时间和成本。

钢结构防火涂料的施工工艺,钢结构防火涂料的施工工艺主要包括以下几个步骤:1.表面处理:对钢结构表面进行处理,清除表面的油污、灰尘等杂质,保证涂料的附着力。2.底漆施工:在钢结构表面涂刷底漆,增强涂料的附着力和防腐性能。3.

面漆施工:在底漆干燥后,涂刷面漆,增强涂料的装饰性和防火性能。4.

喷涂防火涂料:在面漆干燥后,根据要求喷涂一定厚度的钢结构防火涂料,增强钢结构的耐火极限。5.

验收:在施工完成后进行验收,检查涂料的施工质量是否符合要求

超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度3 mm(含3 mm)以内,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火时限一般在2h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系,具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点;在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层,该防火层具有很强的耐火冲击性,延缓了钢材的温升,有效保护钢构件。