

标签贴标机 监管码贴标机 防伪膜卷料贴标机 透明膜贴标机

产品名称	标签贴标机 监管码贴标机 防伪膜卷料贴标机 透明膜贴标机
公司名称	上海贴冠包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:不干胶贴标机 品牌:贴冠机械
公司地址	中国 上海 上海 奉贤区 南桥西渡镇鸿乐路9号（兴中路59号北）
联系电话	86 021 61314631 18016046163

产品详情

基本用途

适用于在各种物品的上平面贴标签或不干胶膜，如书本、文件夹、盒子、纸箱等，更换覆标机构可适用于不平整表面贴标，广泛应用于大件产品的平面贴标，规格范围大的平面类物体贴标。可选配打码机或喷码机到贴标头，可实现在标签上打印生产日期、批号和喷印条码等信息。可选配喷码机到输送带，可实现贴标前或贴标后在产品上喷印生产日期、批号、条码等信息。

产品特点

适用范围广，可满足产品宽度30mm~350mm的产品平面贴标和不干胶膜，更换覆标机构可满足不平整表面贴标；贴标精度高，细分伺服电机驱动送标，送标精准；标带绕行纠偏机构设计，保证标签牵引过程中不左右偏移；偏心轮技术应用于牵引机构，牵引标签不打滑，确保出标精准；坚固耐用，采用三杆调整机构，充分利用三角形的稳定性，整机坚实耐用；稳定性高，plc+触摸屏+电眼+德国劳易测标签电眼组成的高级电控系统，支持设备7×24小时运转；调整简单，设计自由度可调调整座，不同产品之间的转换变得简单、省时；应用灵活，可单机生产或接流水线生产，生产现场布局简单；智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费；触摸屏操作界面，全中文注释和完善的故障提示功能，各种参数调整简单快捷，操作方便；功能强大，具有生产计数功能，省电功能，生产数设定提示功能，参数设置保护功能，方便生产管理；可选配功能和部件：热打码/喷码功能；自动收料功能（结合产品考虑）；自动上料功能（结合产品考虑）；增加贴标装置；其他功能（按客户要求订做）

适用范围

适用标签：不干胶标签，不干胶膜，电子监管码，条形码等。 适用产品：要求在平面、大弧度面上贴附标签或膜的产品。 应用行业：广泛应用于印刷、文具、食品、日化、电子、医药、等行业。 应用实例：书本平面贴标、文件夹贴标、包装盒子贴标、板材贴标等。

工作原理

* 核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，信号经过plc处理后，在适当时刻送出标签贴附在产品设定位置上，产品流经覆标装置，标签被覆牢固，一张标签的贴附动作完成。

* 操作过程：放产品（可接流水线）—>产品输送（自动实现）—>产品纠正（自动实现）—>产品检测（自动实现）—>贴标（自动实现）—>覆标（自动实现）—>收集已贴标产品。

技术参数

适用产品尺寸（长×宽×高/厚）： 长：40mm~400mm 宽：40mm~200mm
厚：0.2mm~150mm 出标精度（mm）：±1mm 贴标速度（pcs/min）：0~100pcs/min 重量（kg）：约180kg 频率（hz）：50hz 电压（v）：220v 功率（w）：950w 设备外形尺寸（mm）（长×宽×高）：1600×780×1400

本产品的加工定制是是，类型是不干胶贴标机，品牌是贴冠机械，型号是TG-TQ100-D，贴标速度是50-100（瓶/分），贴标精度±是1（mm），标签最大宽度是100*100（mm），被贴物尺寸是50*50（mm），适用对象是矿泉水、纯净水,药水，包装材料是薄膜,塑料,纸类,复合材料，包装类型是盒,箱，适用行业是日化,烟酒,医药，自动化程度是全自动，售后服务是质保期一年，规格是TG-TQ100-D