

壳牌可耐压Omala S1 W 460工业齿轮油

产品名称	壳牌可耐压Omala S1 W 460工业齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	536.00/桶
规格参数	品牌:壳牌 规格:18L 209L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

壳牌可耐压Omala S1 W460

壳牌可耐压Omala S1 W680

壳牌可耐压S1 W润滑油由优质的高粘度精炼矿物油复合少量脂肪油调配而成。特别适用于润滑低速封闭式齿轮和蜗杆传动。壳牌可耐压S1 W润滑油也适用于润滑高温、高压汽缸。产品特性：1.延长润滑油使用寿命——节省维护费用壳牌可耐压S1W具有很低的挥发性,在高温条件下不易形成胶质或碳质沉积物,可以在工作周期内提供始终如一的出色性能。2.抗磨损性能在蜗齿轮传动等低速运行中,提供可靠的油膜。3.良好的粘温行为,高闪光点,低倾点,良好的耐老化和氧化稳定性以及作为防腐蚀保护。产品应用：壳牌可耐压S1W可用于改善易于发生严重磨损的蜗齿轮,并可降低油箱(池)油温,特别是在间歇运行条件下的低速齿轮。推荐封闭式工业蜗轮系统,高负荷蜗杆传动应用。

壳牌可耐压S1 W	单位	460	680
ISO粘度等级	ISO 3448	460	680
运动粘度@40 cSt	ISO 3104	460	680
运动粘度@100	ISO 3104	31.2	35.2
粘度指数	ISO 2909	98	83
闪点(COC) °C	ISO 2592	318	322
倾点 °C	ISO 3016	-6	-6
密度在15 °C kg/l	ISO 12185	0.887	0.891