

全自动钢丝尖头熔断机 钢丝绳熔断及尖头

产品名称	全自动钢丝尖头熔断机 钢丝绳熔断及尖头
公司名称	东莞市横沥金馨瑾五金加工店
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CTS-30 用途:钢丝绳熔断及尖头
公司地址	东莞市横沥镇月塘村月塘大道
联系电话	86 0769 89875349

产品详情

智能钢丝绳锥头熔断机，它的设计主要是针对各种铅封钢丝绳、锁具钢丝绳、密封条钢丝绳、施封锁等的生产加工行业批量的钢丝绳熔断后再磨尖和解决人工加工质量不稳定、工序繁多、以及日益严重的用工难情况，亦能节省人力、节省多个工序从而降低生产成本提高产能的全自动化设备，可以一人同时看管多台设备。

本设备广泛应用于医疗器材、汽车配件、建筑安全、办公家具、自行车、运动器材、施封锁等行业上的钢丝绳的任意规格自动切断。

高精度触摸式全电脑控制系统、熔断条件的设定及变更更为容易，能得到良好的熔断品质。

设备参数表

型号	电压	气压	外形尺寸
cts-500	380v+220v	0.4mpa	80x80x110
生产最大材料	生产最小材料	生产最大长度	生产最小长度
5mm	1mm	不限	5cm

主要技术要求和说明

1) 该熔断机设备可以完成的钢丝绳直径为1-5mm的钢丝绳。

设备采用伺服电机送料以确保熔断长度准确；熔断面呈圆锥状，圆锥面状边缘最大圆面直径小于钢丝绳直径，熔断面无散开；使用触摸屏设定更改熔断长度快捷方便。

2) 钢丝绳及熔断的尺寸要求：

a. 熔断机的熔断材料为内心没有棉线的钢丝绳。

- b. 钢丝绳直径要求为1-5mm（需要更换涨紧夹头和相关模具、送线轮来实现）。
- c. 可熔断的最大钢丝绳直径为5mm，长度不限，（如需更大直径材料加工，需另行定制）。
- d. 熔断长度尺寸可以在触摸屏上轻触“总长度”显示框，弹出数字设定键盘，长度任意设定。
- e. 断线精度约为： ± 0.060 inch-- ± 0.500 inch

本产品的品牌是成泰，型号是CTS-30，用途是钢丝绳熔断及尖头，工作形式是碰焊，驱动形式是自动，电流是交流（A），作用对象是钢丝绳，焊接原理是对焊，动力形式是其他，产品别名是钢丝绳锥头自动熔断机