

# 型号MA1400机器人广泛用于设备焊接

产品名称	型号MA1400机器人广泛用于设备焊接
公司名称	东莞市力生机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:LS-JQR 用途:焊接
公司地址	广东省东莞市虎门镇大宁工业区宁江路15号
联系电话	0769-85169996 18822972725

## 产品详情

### 产品详细参数

型号	ma1900	安装环境	湿度	0 ~ +
用途	焊接、装配、搬运		温度	20 ~
构造	垂直多关节		振动	4.9m
自由度	6轴	分：s、l、u、r、b、t	其它	不可 气源
可搬重量	3kg(要算上抓手工件的重量)	动作范围	s轴（旋转）	±18
本体重量	280kg		l轴（下臂）	+15
重复定位精度	±0.08mm		u轴（上臂）	+22
作业半径范围	1904mm		r轴（手腕旋转）	±15
输入电压	200v—60hz或220v—50hz		b轴（手腕摆动）	+18
驱动方法	伺服马达		t轴（手腕回转）	±20
驱动功率	2.0kva	最快速度	s轴	3.44r

安装方式	倒挂、壁挂、地面	l轴	3.05r
安全问题	机器人有自动《碰撞检测功能》，机器人最大干扰力为100N，超过数值，机器人自动停止。	u轴	3.23rad/s
码垛能力范围	与配套设计有关系	r轴	7.16rad/s
焊接能力范围	与配套设计有关系	b轴 t轴	7.16rad/s 10.65rad/s
应用领域： 、搬运：食品饮料类、医药类、烟草类、汽车类、化工类、物流类、家电类、塑胶类等行业。 、焊接：汽车类、电子类、家电类、金属加工类、锯造类等。			
广泛应用于：	弧焊、点焊、涂胶、切割、搬运、码垛、喷漆、科研及教学		

本产品的品牌是力生，型号是LS-JQR，用途是焊接，工作形式是弧焊，驱动形式是自动，电流是交流（A），作用对象是金属，焊接原理是对焊，动力形式是超声波，作用原理是脉冲，样式是便携式，加工精度是精密，保护气体类型是二氧化碳，是否二手是全新，负载持续率是100，产品别名是机器人焊接设备焊接机械手，产地是日本原装进口