

# 壳牌万利得Morlina S4 B 220合成齿轮油

产品名称	壳牌万利得Morlina S4 B 220合成齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	945.00/桶
规格参数	品牌:壳牌 规格:18L 209L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

壳牌万利得Morlina S4 B68

壳牌万利得Morlina S4 B100

壳牌万利得Morlina S4 B150

壳牌万利得Morlina S4 B220

壳牌万利得Morlina S4 B320

壳牌万利得Morlina S4 B460

壳牌万利得Morlina S4 B680

壳牌万利得Morlina S4 B1000

Shell Morlina S4 B合成齿轮油由高品质的合成烃类基础油加精选添加剂调台面成，适合润滑苛刻工作条件下的轴承和齿轮系统。具有比传统矿物基础油调和的齿轮油远远优越的润滑性能。

应用苛刻条件如：在高温和较大的环境温度变化下工作的闭式齿轮减速箱。特别适用于某些需要终身润滑的系统。中等载荷的滑动和滚动轴承。循环油系统。

性能特征卓越的润滑性能，具有比传统矿物基础油调和的齿轮油远远优越的润滑性能，能有效延长零件寿命。高粘度指数，粘度随环境和操作温度的变化降至最低。优异的氧化和热稳定性，有效防止在高温操作时有害氧化物的产生。长寿命，延长换油周期，降低维护和处置费用。杰出的防锈和防腐蚀性能，全面保护所有金属表面。提高系统的清洁性。

## 技术规格 ISO 12925-1 Cat CKS

### 典型数据

万利得S4 B		68	100	150	220	460	680	1000
运动粘度@40	mm <sup>2</sup> /s	68	100.3	153	221.9	458.3	680	1000
运动粘度@100	mm <sup>2</sup> /s	10.5	14.24	19.8	15.9	45.5	61.9	84.7
粘度指数		142	145	149	149	155	160	167
密度@15	kg/l	0.857	0.859	0.848	0.853	0.855	0.857	0.859
闪点		236	248	236	240	274	286	286
倾点		-54	-54	-54	-48	-42	-39	-36