

DIN580吊环螺丝 M6-M64规格齐全

产品名称	DIN580吊环螺丝 M6-M64规格齐全
公司名称	青岛云帆索具有限公司
价格	.90/件
规格参数	品牌:青岛云帆 型号:DIN580 类别:吊环螺栓
公司地址	山东城阳长城南路6号www.qdyfsj.com
联系电话	0532-87686898 18561818865

产品详情

1.吊环www.qdyfsj.com的概述：

吊环螺母是指螺帽与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件，所有生产制造机械必须用的一种原件。吊环螺母为工程常用固定用挂件。螺母下方带有丝扣，可根据其不同规格，钻孔，利用螺口固定。

2.吊环的使用范围：

本标准适用于起吊机械，器具等一般装卸用

3.吊环的表面：

电镀锌 热镀锌

4.吊环的包装：

常规纸箱包装，也可以根据您的要求编织袋包装

5.吊环的规格：m6，m8,m10，m12，m14，
m16，m18，m20，m22,m24,m27,m30，m33,m36，m42，m48，m56，m64,m72，m80，m100

6.吊环的检测：尺寸检测，拉力检测，表面检测，通止规检测

7.吊环的日生产量：3t左右

8.吊环的主要出口国家：韩国，德国，法国，印度，台湾，日本，美国

din580吊环实物图：

青岛云帆索具有限公司坐落于美丽的海滨城市青岛，这里毗邻青岛国际机场和货运集装箱码头，我们公司以研究、开发、生产、销售索具产品为主工贸一体的企业，工厂面积达2000平方米，我们拥有国内先进的生产设备和检测设备，生产机械有摩擦压力机、喷砂机、滚丝轮和冲压机等；而检测仪器也有utm，硬力测试机，c/s分析仪器以及元素解析器，工厂现有6条生产线运行，生产力每月能达到300吨。

我们主营产品包含卸扣、花兰、紧索具、货钩、吊环、套环、船锚、弹簧钩以及不锈钢索具等，我们生产各种规格尺寸的索具产品，同时承接客户的来图、来样、来料的加工业务。

我们公司有经验丰富管理人员和专业技术人员，拥有国内先进的生产设备，丰富的生产贸易经验，雄厚的技术力量，科学的检测手段和可靠的质量保证，因为我们可以迅速有效的满足你的要求，我们销售人员经验丰富，产品知识扎实，并且擅长英、日、韩多国语言。公司会诚意与您合作，以优良的产品质量得到你们的信任。

din580吊环螺钉系列产品使用方法及注意事项：

- 1.吊环螺钉必须旋至与支撑面紧密贴合，不允许使用工具扳紧；
- 2.当吊环螺钉使用时他的起重量为其额定载荷，严禁超载使用。

din580吊环作业时，允许实用角度为120度，当吊环出现裂纹和变形时，禁止采用焊接和加热弯曲的方法修复吊环；

当采用“双螺钉起吊”方式时，应保证两吊环在同一平面内，为此可在支撑面上加放调整垫片。

配套索具的夹角不应大于90度，且每只吊环螺钉的起重量应按其额定载荷的一半计算。

din580吊环出现以下情况应及时更换：

- 1.吊环任何部位经探伤有裂纹或用肉眼看出裂纹；
- 2.吊环出现明显的塑性变形；吊环的任何部位磨损量大于原尺寸的2.5%；
- 3.吊环直径磨损或锈蚀超过名义尺寸的10%时；
- 4.长吊环内长l变形率达5%以上；
- 5.吊环螺钉的螺纹部分出现破损，无法形成良好的配合

本产品的品牌是云帆索具，型号是din580，类别是吊环螺栓，标准类型是德标，标准编号是din580，螺纹规格是公制，头型是吊环，总长度是180（mm），螺纹公差是4h，应用范围是机械工业用紧固件，表面处理是镀锌，材料等级是碳钢q235，产品等级是b级，材料是碳钢，产品规格是m64，规格是m56，材质是q235，表面是电镀锌热镀锌原色